3-Wege-Mischer Easyflow Mix Typ 461 AG 1" (DN 25), Kvs 5,0

https://www.schwarte-shop.de/3-wege-mischer-easyflow-mix-typ-461-ag-dn25-1-kvs-wert-4



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **31444**

€ 23,97

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

3-Wege-Mischer Easyflow Mix Typ 461 AG 1" (DN 25), Kvs 5,0. Mischt Vorlauf und Rücklauf zur gewünschten Vorlauftemperatur – zum Beispiel für einen gemischten Heizkreis. Als 3-Wege-Mischer lässt er sich auch als Verteilventil einsetzen.

Bauart	3-Wege-Drehschieber-Mischer
Anschlüsse	Außengewinde G 1" (ISO 228-1), 3 Anschlüsse, DN 25
Kvs-Wert	5,0 m³/h
Baulänge	ca. 80 mm
Betätigung	Handgriff mit Skala; Stellmotor möglich
Druckstufe	PN 10, max. 10 bar
Temperatur	5 bis 110 °C, kurzzeitig 130 °C
Max. Differenzdruck	Mischen 100 kPa (1 bar), Verteilen 200 kPa (2 bar)
Leckrate bei 1 bar	Mischen 0,005 %, Verteilen 0,02 %
Werkstoffe	Gehäuse Messing CW617N; Einsatz verschleißfestes Messing; Spindel und Lagerbuchse PPS; O-Ringe EPDM
Medien	Heizungswasser nach VDI 2035, Wasser-Glykol bis 50 %

Wichtig

- Nicht mit dem Griff nach unten einbauen: Bei einer Undichtigkeit könnte Wasser in den Stellmotor laufen.
- Die Einbaulage lässt sich umbauen: Griff abnehmen, Küken über die Spindel in die richtige Stellung drehen, Blockierscheibe und Skala umsetzen.
- Passende Stellmotoren und Anbausätze finden Sie unter Mischermotoren.

Alle Heizungsmischer und Stellmotoren: Heizungsmischer.