# 3-Wege-Mischer Easyflow Mix Typ 461 AG 1 1/4" (DN 32), Kvs 13

https://www.schwarte-shop.de/3-wege-mischer-easyflow-mix-typ-461-ag-dn32-1-1-4-kvs-wert-13



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **31447**

**€ 33,72**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**3-Wege-Mischer Easyflow Mix Typ 461 AG 1 1/4" (DN 32), Kvs 13.** Mischt Vorlauf und Rücklauf zur gewünschten Vorlauftemperatur – zum Beispiel für einen gemischten Heizkreis. Als 3-Wege-Mischer lässt er sich auch als Verteilventil einsetzen.

| | |
|---|---|
| Bauart | 3-Wege-Drehschieber-Mischer |
| Anschlüsse | Außengewinde G 1 1/4" (ISO 228-1), 3 Anschlüsse, DN 32 |
| Kvs-Wert | 13 m³/h |
| Baulänge | ca. 82 mm |
| Betätigung | Handgriff mit Skala; Stellmotor möglich |
| Druckstufe | PN 10, max. 10 bar |
| Temperatur | 5 bis 110 °C, kurzzeitig 130 °C |
| Max. Differenzdruck | Mischen 100 kPa (1 bar), Verteilen 200 kPa (2 bar) |
| Leckrate bei 1 bar | Mischen 0,005 %, Verteilen 0,02 % |
| Werkstoffe | Gehäuse Messing CW617N; Einsatz verschleißfestes Messing; Spindel und Lagerbuchse PPS; O-Ringe EPDM |
| Medien | Heizungswasser nach VDI 2035, Wasser-Glykol bis 50 % |

**Wichtig**

- Nicht mit dem Griff nach unten einbauen: Bei einer Undichtigkeit könnte Wasser in den Stellmotor laufen.
- Die Einbaulage lässt sich umbauen: Griff abnehmen, Küken über die Spindel in die richtige Stellung drehen, Blockierscheibe und Skala umsetzen.
- Passende Stellmotoren und Anbausätze finden Sie unter Mischermotoren.

Alle Heizungsmischer und Stellmotoren: Heizungsmischer.