4-Wege-Mischer Easyflow Mix Typ 450 IG 3/4" (DN 20), Kvs 6,5

https://www.schwarte-shop.de/4-wege-heizungsmischer-termomix-c-20-s-rp-3-4-ig-kvs-6-3



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **31288**

€ 27,12

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

4-Wege-Mischer Easyflow Mix Typ 450 IG 3/4" (DN 20), Kvs 6,5. Mischt Vorlauf und Rücklauf zur gewünschten Vorlauftemperatur – zum Beispiel für einen gemischten Heizkreis. Der 4-Wege-Mischer hat je zwei Anschlüsse zum Kessel und zum Heizkreis.

Bauart	4-Wege-Drehschieber-Mischer
Anschlüsse	Innengewinde 3/4" (EN 10226-1), 4 Anschlüsse, DN 20
Kvs-Wert	6,5 m³/h
Baulänge	ca. 80 mm
Betätigung	Handgriff mit Skala; Stellmotor möglich
Druckstufe	PN 10, max. 10 bar
Temperatur	5 bis 110 °C, kurzzeitig 130 °C
Max. Differenzdruck	Mischen 100 kPa (1 bar), Verteilen 200 kPa (2 bar)
Leckrate bei 1 bar	Mischen 0,005 %, Verteilen 0,02 %
Werkstoffe	Gehäuse Messing CW617N; Einsatz verschleißfestes Messing; Spindel und Lagerbuchse PPS; O-Ringe EPDM
Medien	Heizungswasser nach VDI 2035, Wasser-Glykol bis 50 %

Wichtig

- Nicht mit dem Griff nach unten einbauen: Bei einer Undichtigkeit könnte Wasser in den Stellmotor laufen.
- Die Einbaulage lässt sich umbauen: Griff abnehmen, Küken über die Spindel in die richtige Stellung drehen, Blockierscheibe und Skala umsetzen.
- Passende Stellmotoren und Anbausätze finden Sie unter Mischermotoren.

Alle Heizungsmischer und Stellmotoren: Heizungsmischer.