Airfit Schlauchnippel DN 50

https://www.schwarte-shop.de/airfit-schlauchnippel-dn-50



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **49125**

€ 4,04

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Airfit Schlauchnippel DN 50. Der Schlauchnippel wird in eine HT-Muffe gesteckt und nimmt den Ablaufschlauch einer Waschmaschine, eines Geschirrspülers oder eines Kondensatablaufs auf.

Nennweite	DN 50
Rohr-Außendurchmesser	50 mm
Für Schläuche	8, 10, 13, 19 und 25 mm Innendurchmesser
Passend für	HT-Rohre nach DIN EN 1451 (Polypropylen)

Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, Schnittkante entgraten und leicht anfasen.
2. Spitzende und Dichtung sauber halten, Spitzende mit Gleitmittel einstreichen.
3. Bis zum Anschlag in die Muffe schieben und etwa 10 mm zurückziehen – der Spalt nimmt die Wärmeausdehnung auf.
4. Leitungen mit Gefälle verlegen und mit Rohrschellen befestigen.

Wichtig

- HT-Rohr ist für die Hausentwässerung gedacht; im Erdreich außerhalb des Gebäudes KG-Rohr verwenden.

Alle Rohre, Formteile und Zubehör: HT-Abflussprogramm.