

## AQUAGAS Pressfitting Bogen 45 Grad, i/i 22 mm

<https://www.schwarte-shop.de/aquagas-pressfitting-bogen-45-grad-i-i-22-mm>



Artikelnummer: 13715

€ 3,39

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

### Produktbeschreibung

## AQUAGAS Pressfitting Bogen 45° i/i 22 mm – V-Kontur

Der **AQUAGAS Pressfitting Bogen 45° i/i 22 mm** ist ein hochwertiger Pressverbinder aus **Kupfer CU-DHP**, ideal für präzise und sichere Rohrverbindungen in **Trinkwasser-, Gas- und Heizungsanlagen**. Dank der bewährten **V-Kontur** ist er mit gängigen Presswerkzeugen kompatibel und ermöglicht eine schnelle sowie normgerechte Installation. Der **gelbe HNBR-Dichtring** sorgt für doppelte Zertifizierung und garantiert eine zuverlässige Dichtheit für Gas- und Wasseranwendungen.

### Produktmerkmale:

- **Werkstoff:** Kupfer CU-DHP
- **Presskontur:** V-Kontur für kompatible Presswerkzeuge
- **O-Ring:** Gelber HNBR-Dichtring für Gas & Wasser
- **Dimension:** 15 mm
- **Winkel:** 45° für präzise Rohrführung
- **Installation:** Für halbhartes und hartes Kupferrohr nach DIN EN 1057
- **Dichtheitsprüfung:** Unverpresst undicht für maximale Sicherheit
- **Normen:** DVGW-zertifiziert für Wasser- und Gasinstallationen
- **Garantie:** 10 Jahre Werksgarantie

### Technische Daten:

- **Trinkwasserinstallation:** -20 °C bis +95 °C, max. 16 bar
- **Gasinstallation (Erdgas, Flüssiggas):** -20 °C bis +70 °C, max. 5 bar
- **Heizungsanlagen:** Bis zu +95 °C, max. 16 bar
- **Druckluftanlagen:** Bis 16 bar (abhängig vom O-Ring-Typ)

## Einsatzbereiche:

- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen nach DVGW VP614
- Heizungsanlagen
- Druckluftsysteme
- Industrielle Rohrverbindungen

## Besondere Vorteile:

- **Maximale Sicherheit:** Unverpresst undicht zur Leckage-Erkennung
- **Vielseitige Anwendung:** Für Gas, Wasser, Heizung & Druckluft
- **Flexibel & kompatibel:** Nutzbar mit verschiedenen Kupferrohrherstellern
- **Effiziente Installation:** Einfache und sichere Pressverbindung
- **Langlebigkeit:** Hochwertiges Material mit 10 Jahren Garantie

## Wichtige Hinweise zur Installation:

- **Presswerkzeuge:** Geeignet für V-Kontur Pressbacken
- **Rohrauswahl:** Kompatibel mit DIN EN 1057 Kupferrohren
- **Dichtheitsprüfung:** Systemkonform nach TRGI & DIN EN 806-4
- **Medium:** Zulassung für Wasser, Gas & Heizsysteme
- **Montage:** Schnelle und sichere Verarbeitung mit Presszange

## Fazit:

Der AQUAGAS Pressfitting Bogen 45° i/i 22 mm bietet eine erstklassige Lösung für präzise Rohrverbindungen. Mit seiner hochwertigen Verarbeitung, hohen Kompatibilität und normgerechten Zertifizierung ist er die perfekte Wahl für professionelle Installationen in Wasser-, Gas- und Heizungsanlagen.