

# Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 17.12.25 04:36:27

# AQUAGAS Pressfitting Bogen 90 Grad, i/a 22 mm

https://www.schwarte-shop.de/aquagas-pressfitting-bogen-90-grad-i-a-22-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 13709

€ 3,74 inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

## Produktbeschreibung

# AQUAGAS Pressfitting Bogen 90° i/a 22 mm - V-Kontur

Der AQUAGAS Pressfitting Bogen 90° i/a 22 mm ist ein hochwertiger Pressverbinder aus Kupfer CU-DHP, ideal für die sichere und schnelle Installation von Trinkwasser-, Gas- und Heizungsanlagen. Dank der präzisen V-Kontur ist er kompatibel mit gängigen Presswerkzeugen und ermöglicht eine normgerechte Verbindung mit Kupferrohren gemäß DIN EN 1057. Der gelbe HNBR-Dichtring sorgt für eine doppelte Zertifizierung und garantiert höchste Dichtheit für Gas- und Wasseranwendungen.

#### Produktmerkmale:

• Werkstoff: Kupfer CU-DHP

• Presskontur: V-Kontur für kompatible Presswerkzeuge

• O-Ring: Gelber HNBR-Dichtring für Gas & Wasser

• Dimension: 22 mm

• Verbindung: Innen- und Außengewinde (i/a)

• Installation: Für halbhartes und hartes Kupferrohr nach DIN EN 1057

• Dichtheitsprüfung: Unverpresst undicht zur sicheren Kontrolle

• Normen: DVGW-zertifiziert für Wasser- und Gasinstallationen

• Garantie: 10 Jahre Werksgarantie

#### **Technische Daten:**

• Trinkwasserinstallation: -20 °C bis +95 °C, max. 16 bar

• Gasinstallation (Erdgas, Flüssiggas): -20 °C bis +70 °C, max. 5 bar

• Heizungsanlagen: Bis zu +95 °C, max. 16 bar

• Druckluftanlagen: Bis 16 bar (abhängig vom O-Ring-Typ)

#### Einsatzbereiche:

- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen nach DVGW VP614
- Heizungsanlagen
- Druckluftsysteme
- Industrielle Rohrverbindungen

### **Besondere Vorteile:**

- Maximale Sicherheit: Unverpresst undicht zur Leckage-Erkennung
- Vielseitige Anwendung: Für Gas, Wasser, Heizung & Druckluft
- Flexibel & kompatibel: Nutzbar mit verschiedenen Kupferrohrherstellern
- Effiziente Installation: Einfache und sichere Pressverbindung
- Langlebigkeit: Hochwertiges Material mit 10 Jahren Garantie

## Wichtige Hinweise zur Installation:

- Presswerkzeuge: Geeignet für V-Kontur Pressbacken
- Rohrauswahl: Kompatibel mit DIN EN 1057 Kupferrohren
- Dichtheitsprüfung: Systemkonform nach TRGI & DIN EN 806-4
- Medium: Zulassung für Wasser, Gas & Heizsysteme
- Montage: Schnelle und sichere Verarbeitung mit Presszange

#### Fazit:

Der AQUAGAS Pressfitting Bogen 90° i/a 22 mm ist eine erstklassige Wahl für professionelle Installateure. Dank präziser Verarbeitung, hoher Kompatibilität und normgerechter Zertifizierung bietet er eine langlebige und sichere Lösung für Wasser-, Gas- und Heizungsinstallationen.