

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 23.11.25 01:27:25

AQUAGAS Pressfitting Deckenwinkel 15 mm x 1/2"

https://www.schwarte-shop.de/aquagas-pressfitting-deckenwinkel-15-mm-x-1-2



Bilder und technische Details ohne Gewähr

€ 7,62

Artikelnummer: 13775

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

AQUAGAS Pressfitting Deckenwinkel 15 mm x 1/2" - V-Kontur

Der AQUAGAS Pressfitting Rotguss Deckenwinkel 15 mm x 1/2" ist eine robuste und langlebige Lösung für die sichere Wand- und Deckenmontage von Rohrleitungen in Wasser-, Gas- und Heizungsanlagen. Hergestellt aus hochwertigem Rotguss, bietet dieser Pressfitting maximale Korrosionsbeständigkeit und mechanische Festigkeit. Die V-Kontur gewährleistet eine einfache und zuverlässige Installation mit gängigen Presswerkzeugen. Durch den gelben HNBR-Dichtring ist der Fitting doppelt zertifiziert und für Gas- und Wasseranwendungen zugelassen.

Produktmerkmale:

- Material: Hochwertiger Rotguss
- Presssystem: V-Kontur für präzise Verpressung
- Dichtungsring: HNBR (gelb) für Gas- und Wasserinstallationen
- **Dimension:** 15 mm x 1/2"
- Befestigung: Zur sicheren Decken- und Wandmontage
- Installation: Kompatibel mit halbhartem und hartem Kupferrohr nach DIN EN 1057
- Sicherheitsmechanismus: Unverpresst undicht zur Leckage-Erkennung
- Zertifizierung: DVGW-geprüft für Gas- und Wassersysteme
- Herstellergarantie: 10 Jahre

Technische Daten:

- Wasserleitungen: Temperaturbereich -20 °C bis +95 °C, max. 16 bar
- Gasinstallationen: Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C, max. 5 bar
- Heizungsanlagen: Geeignet bis +95 °C, max. 16 bar
- Druckluftsysteme: Belastbar bis 16 bar (abhängig vom verwendeten Dichtungsring)

Einsatzmöglichkeiten:

- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen nach DVGW VP614
- Heizungsinstallationen
- Druckluft- und Industrieanlagen
- Wand- und Deckenmontage von Rohrleitungen

Vorteile auf einen Blick:

- Höchste Sicherheit: Unverpresst undicht zur schnellen Fehlererkennung
- Flexibel einsetzbar: Für Wasser-, Gas-, Heizungs- und Druckluftsysteme
- Optimale Kompatibilität: Passend für verschiedene Kupferrohrmarken
- Einfache Montage: Werkzeuglose Befestigung mit Schrauben möglich
- Langlebig & korrosionsbeständig: Hochwertiger Rotguss mit 10 Jahren Garantie

Montagehinweise:

- Passendes Werkzeug: Presszangen mit V-Kontur verwenden
- Rohrauswahl: Geeignet für Kupferrohre gemäß DIN EN 1057
- Prüfung: Dichtheitsprüfung nach TRGI & DIN EN 806-4 erforderlich
- Medienkompatibilität: Für Wasser-, Gas- und Heizungsanwendungen zertifiziert
- Installation: Schnelle und einfache Wandmontage mit Schrauben

Fazit:

Der AQUAGAS Pressfitting Rotguss Deckenwinkel 15 mm x 1/2" ist die perfekte Wahl für eine sichere und langlebige Wand- oder Deckenmontage von Rohrsystemen. Durch seine robuste Bauweise, hohe Kompatibilität und zertifizierte Dichtheit erfüllt er höchste Ansprüche im professionellen Installationsbereich.