

## AQUAGAS Pressfitting Deckenwinkel 15 mm x 1/2"

<https://www.schwarte-shop.de/aquagas-pressfitting-deckenwinkel-15-mm-x-1-2>

Artikelnummer: 13775



€ 7,62

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

### Produktbeschreibung

### AQUAGAS Pressfitting Deckenwinkel 15 mm x 1/2" – V-Kontur

Der **AQUAGAS Pressfitting Rotguss Deckenwinkel 15 mm x 1/2"** ist eine robuste und langlebige Lösung für die sichere Wand- und Deckenmontage von Rohrleitungen in **Wasser-, Gas- und Heizungsanlagen**. Hergestellt aus hochwertigem **Rotguss**, bietet dieser Pressfitting maximale Korrosionsbeständigkeit und mechanische Festigkeit. Die **V-Kontur** gewährleistet eine einfache und zuverlässige Installation mit gängigen Presswerkzeugen. Durch den **gelben HNBR-Dichtring** ist der Fitting doppelt zertifiziert und für Gas- und Wasseranwendungen zugelassen.

### Produktmerkmale:

- **Material:** Hochwertiger Rotguss
- **Presssystem:** V-Kontur für präzise Verpressung
- **Dichtungsring:** HNBR (gelb) für Gas- und Wasserinstallationen
- **Dimension:** 15 mm x 1/2"
- **Befestigung:** Zur sicheren Decken- und Wandmontage
- **Installation:** Kompatibel mit halbhartem und hartem Kupferrohr nach DIN EN 1057
- **Sicherheitsmechanismus:** Unverpresst undicht zur Leckage-Erkennung
- **Zertifizierung:** DVGW-geprüft für Gas- und Wassersysteme
- **Herstellergarantie:** 10 Jahre

### Technische Daten:

- **Wasserleitungen:** Temperaturbereich -20 °C bis +95 °C, max. 16 bar
- **Gasinstallationen:** Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C, max. 5 bar
- **Heizungsanlagen:** Geeignet bis +95 °C, max. 16 bar
- **Druckluftsysteme:** Belastbar bis 16 bar (abhängig vom verwendeten Dichtungsring)

## Einsatzmöglichkeiten:

- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen nach DVGW VP614
- Heizungsinstallationen
- Druckluft- und Industrieanlagen
- Wand- und Deckenmontage von Rohrleitungen

## Vorteile auf einen Blick:

- **Höchste Sicherheit:** Unverpresst undicht zur schnellen Fehlererkennung
- **Flexibel einsetzbar:** Für Wasser-, Gas-, Heizungs- und Druckluftsysteme
- **Optimale Kompatibilität:** Passend für verschiedene Kupferrohrmarken
- **Einfache Montage:** Werkzeuglose Befestigung mit Schrauben möglich
- **Langlebig & korrosionsbeständig:** Hochwertiger Rotguss mit 10 Jahren Garantie

## Montagehinweise:

- **Passendes Werkzeug:** Presszangen mit V-Kontur verwenden
- **Rohrauswahl:** Geeignet für Kupferrohre gemäß DIN EN 1057
- **Prüfung:** Dichtheitsprüfung nach TRGI & DIN EN 806-4 erforderlich
- **Medienkompatibilität:** Für Wasser-, Gas- und Heizungsanwendungen zertifiziert
- **Installation:** Schnelle und einfache Wandmontage mit Schrauben

## Fazit:

Der AQUAGAS Pressfitting Rotguss Deckenwinkel 15 mm x 1/2" ist die perfekte Wahl für eine sichere und langlebige Wand- oder Deckenmontage von Rohrsystemen. Durch seine robuste Bauweise, hohe Kompatibilität und zertifizierte Dichtheit erfüllt er höchste Ansprüche im professionellen Installationsbereich.