

## AQUAGAS Pressfitting Kappe 22 mm

<https://www.schwarte-shop.de/aquagas-pressfitting-kappe-22-mm>

Artikelnummer: 13727



€ 7,85

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

### Produktbeschreibung

## AQUAGAS Pressfitting Kappe 22 mm – V-Kontur

Die **AQUAGAS Pressfitting Kappe 22 mm** ist ein hochwertiger Pressabschluss aus **Kupfer CU-DHP**, entwickelt für eine sichere und langlebige Verschlusslösung in **Wasser-, Gas- und Heizungsanlagen**. Durch die **V-Kontur** ist sie mit gängigen Presswerkzeugen kompatibel und ermöglicht eine einfache, dichte und normgerechte Installation. Der **gelbe HNBR-Dichtring** sorgt für eine doppelte Zertifizierung und gewährleistet eine sichere Abdichtung für Gas- und Wasserinstallationen.

### Produktmerkmale:

- **Werkstoff:** Kupfer CU-DHP
- **Presskontur:** V-Kontur für kompatible Presswerkzeuge
- **O-Ring:** Gelber HNBR-Dichtring für Gas & Wasser
- **Dimension:** 22 mm
- **Verwendungszweck:** Sicherer Verschluss von Leitungen
- **Installation:** Für halbhartes und hartes Kupferrohr nach DIN EN 1057
- **Dichtheitsprüfung:** Unverpresst undicht zur sicheren Kontrolle
- **Normen:** DVGW-zertifiziert für Wasser- und Gasinstallationen
- **Garantie:** 10 Jahre Werksgarantie

### Technische Daten:

- **Wasserinstallation:** -20 °C bis +95 °C, max. 16 bar
- **Gasinstallation (Erdgas, Flüssiggas):** -20 °C bis +70 °C, max. 5 bar
- **Heizungsanlagen:** Bis zu +95 °C, max. 16 bar
- **Druckluftanlagen:** Bis 16 bar (abhängig vom O-Ring-Typ)

## Einsatzbereiche:

- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen nach DVGW VP614
- Heizungsanlagen
- Druckluftsysteme
- Verschluss nicht benötigter Rohrenden

## Besondere Vorteile:

- **Maximale Sicherheit:** Unverpresst undicht zur Leckage-Erkennung
- **Vielseitige Anwendung:** Für Gas, Wasser, Heizung & Druckluft
- **Flexibel & kompatibel:** Nutzbar mit verschiedenen Kupferrohrherstellern
- **Effiziente Installation:** Einfache und sichere Pressverbindung
- **Langlebigkeit:** Hochwertiges Material mit 10 Jahren Garantie

## Wichtige Hinweise zur Installation:

- **Presswerkzeuge:** Geeignet für V-Kontur Pressbacken
- **Rohrauswahl:** Kompatibel mit DIN EN 1057 Kupferrohren
- **Dichtheitsprüfung:** Systemkonform nach TRGI & DIN EN 806-4
- **Medium:** Zulassung für Wasser, Gas & Heizsysteme
- **Montage:** Schnelle und sichere Verarbeitung mit Presszange

## Fazit:

Die AQUAGAS Pressfitting Kappe 22 mm ist die ideale Lösung für die sichere und langlebige Verschließung von nicht benötigten Rohrleitungen. Dank präziser Verarbeitung, hoher Kompatibilität und zertifizierter Dichtheit bietet sie maximale Sicherheit für Wasser-, Gas- und Heizungsinstallationen.