

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 15.12.25 04:05:52

AQUAGAS Pressfitting Kappe 28 mm

https://www.schwarte-shop.de/aquagas-pressfitting-kappe-28-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

€ 11,98

Artikelnummer: 13728

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 5,60



Produktbeschreibung

AQUAGAS Pressfitting Kappe 28 mm - V-Kontur

Die AQUAGAS Pressfitting Kappe 28 mm ist ein hochwertiger Pressabschluss aus Kupfer CU-DHP, entwickelt für eine sichere und langlebige Verschlusslösung in Wasser-, Gas- und Heizungsanlagen. Durch die V-Kontur ist sie mit gängigen Presswerkzeugen kompatibel und ermöglicht eine einfache, dichte und normgerechte Installation. Der gelbe HNBR-Dichtring sorgt für eine doppelte Zertifizierung und gewährleistet eine sichere Abdichtung für Gas- und Wasserinstallationen.

Produktmerkmale:

• Werkstoff: Kupfer CU-DHP

• Presskontur: V-Kontur für kompatible Presswerkzeuge

• O-Ring: Gelber HNBR-Dichtring für Gas & Wasser

• Dimension: 28 mm

• Verwendungszweck: Sicherer Verschluss von Leitungen

• Installation: Für halbhartes und hartes Kupferrohr nach DIN EN 1057

• Dichtheitsprüfung: Unverpresst undicht zur sicheren Kontrolle

• Normen: DVGW-zertifiziert für Wasser- und Gasinstallationen

• Garantie: 10 Jahre Werksgarantie

Technische Daten:

• Wasserinstallation: -20 °C bis +95 °C, max. 16 bar

• Gasinstallation (Erdgas, Flüssiggas): -20 °C bis +70 °C, max. 5 bar

• Heizungsanlagen: Bis zu +95 °C, max. 16 bar

• Druckluftanlagen: Bis 16 bar (abhängig vom O-Ring-Typ)

Einsatzbereiche:

- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen nach DVGW VP614
- Heizungsanlagen
- Druckluftsysteme
- Verschluss nicht benötigter Rohrenden

Besondere Vorteile:

- Maximale Sicherheit: Unverpresst undicht zur Leckage-Erkennung
- Vielseitige Anwendung: Für Gas, Wasser, Heizung & Druckluft
- Flexibel & kompatibel: Nutzbar mit verschiedenen Kupferrohrherstellern
- Effiziente Installation: Einfache und sichere Pressverbindung
- Langlebigkeit: Hochwertiges Material mit 10 Jahren Garantie

Wichtige Hinweise zur Installation:

- Presswerkzeuge: Geeignet für V-Kontur Pressbacken
- Rohrauswahl: Kompatibel mit DIN EN 1057 Kupferrohren
- Dichtheitsprüfung: Systemkonform nach TRGI & DIN EN 806-4
- Medium: Zulassung für Wasser, Gas & Heizsysteme
- Montage: Schnelle und sichere Verarbeitung mit Presszange

Fazit:

Die AQUAGAS Pressfitting Kappe 28 mm ist die ideale Lösung für die sichere und langlebige Verschließung von nicht benötigten Rohrleitungen. Dank präziser Verarbeitung, hoher Kompatibilität und zertifizierter Dichtheit bietet sie maximale Sicherheit für Wasser-, Gas- und Heizungsinstallationen.