

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 28.10.25 20:22:30

AQUAGAS Pressfitting Reduziermuffe 22 x 18 mm

https://www.schwarte-shop.de/aquagas-pressfitting-reduziermuffe-22-x-18-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

€ 10,24

Artikelnummer: 13738

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 5,60



Produktbeschreibung

AQUAGAS Pressfitting Reduziermuffe 22 x 18 mm - V-Kontur

Die AQUAGAS Pressfitting Reduziermuffe 22 x 18 mm ist ein hochwertiger Pressverbinder aus Kupfer CU-DHP, entwickelt zur sicheren und normgerechten Reduzierung von Rohrdurchmessern in Wasser-, Gas- und Heizungsanlagen. Dank der präzisen V-Kontur ist sie mit gängigen Presswerkzeugen kompatibel und ermöglicht eine schnelle sowie dichte Verbindung. Der gelbe HNBR-Dichtring sorgt für doppelte Zertifizierung und höchste Sicherheit in Gas- und Wasserinstallationen.

Produktmerkmale:

• Werkstoff: Kupfer CU-DHP

• Presskontur: V-Kontur für kompatible Presswerkzeuge

• O-Ring: Gelber HNBR-Dichtring für Gas & Wasser

• Dimension: 22 x 18 mm

• Verwendungszweck: Reduzierung von Rohrdurchmessern

• Installation: Für halbhartes und hartes Kupferrohr nach DIN EN 1057

• Dichtheitsprüfung: Unverpresst undicht zur sicheren Kontrolle

• Normen: DVGW-zertifiziert für Wasser- und Gasinstallationen

• Garantie: 10 Jahre Werksgarantie

Technische Daten:

• Wasserinstallation: -20 °C bis +95 °C, max. 16 bar

• Gasinstallation (Erdgas, Flüssiggas): -20 °C bis +70 °C, max. 5 bar

• Heizungsanlagen: Bis zu +95 °C, max. 16 bar

• Druckluftanlagen: Bis 16 bar (abhängig vom O-Ring-Typ)

Einsatzbereiche:

- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen nach DVGW VP614
- Heizungsanlagen
- Druckluftsysteme
- Rohrleitungsreduzierungen

Besondere Vorteile:

- Maximale Sicherheit: Unverpresst undicht zur Leckage-Erkennung
- Vielseitige Anwendung: Für Gas, Wasser, Heizung & Druckluft
- Flexibel & kompatibel: Nutzbar mit verschiedenen Kupferrohrherstellern
- Effiziente Installation: Einfache und sichere Pressverbindung
- Langlebigkeit: Hochwertiges Material mit 10 Jahren Garantie

Wichtige Hinweise zur Installation:

- Presswerkzeuge: Geeignet für V-Kontur Pressbacken
- Rohrauswahl: Kompatibel mit DIN EN 1057 Kupferrohren
- Dichtheitsprüfung: Systemkonform nach TRGI & DIN EN 806-4
- Medium: Zulassung für Wasser, Gas & Heizsysteme
- Montage: Schnelle und sichere Verarbeitung mit Presszange

Fazit:

Die AQUAGAS Pressfitting Reduziermuffe 22 x 18 mm ist eine professionelle Lösung für die sichere und langlebige Reduzierung von Rohrleitungen. Dank präziser Verarbeitung, hoher Kompatibilität und zertifizierter Dichtheit bietet sie eine zuverlässige Lösung für Wasser-, Gas- und Heizungsinstallationen.