

## **Bestellhotline**

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 15.12.25 04:24:33

# AQUAGAS Pressfitting Reduzierstück 18 x 15 mm

https://www.schwarte-shop.de/aquagas-pressfitting-reduzierstueck-18-x-15-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

**€ 2,02**inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60** 

Artikelnummer: 13747



#### Produktbeschreibung

# AQUAGAS Pressfitting Reduzierstück 18 x 15 mm – V-Kontur

Das AQUAGAS Pressfitting Reduzierstück 18 x 15 mm ist ein hochwertiger Pressverbinder aus Kupfer CU-DHP, entwickelt zur sicheren und normgerechten Reduzierung von Rohrleitungen in Wasser-, Gas- und Heizungsanlagen. Die V-Kontur macht es kompatibel mit gängigen Presswerkzeugen und ermöglicht eine einfache Installation. Der gelbe HNBR-Dichtring sorgt für doppelte Zertifizierung und gewährleistet eine dichte Verbindung für Gas- und Wasseranwendungen.

#### **Produktmerkmale:**

• Werkstoff: Kupfer CU-DHP

• Presskontur: V-Kontur für kompatible Presswerkzeuge

• O-Ring: Gelber HNBR-Dichtring für Gas & Wasser

• Dimension: 18 x 15 mm

• Verwendungszweck: Reduzierung von Rohrdurchmessern

• Installation: Für halbhartes und hartes Kupferrohr nach DIN EN 1057

• Dichtheitsprüfung: Unverpresst undicht zur sicheren Kontrolle

• Normen: DVGW-zertifiziert für Wasser- und Gasinstallationen

• Garantie: 10 Jahre Werksgarantie

#### **Technische Daten:**

• Wasserinstallation: -20 °C bis +95 °C, max. 16 bar

• Gasinstallation (Erdgas, Flüssiggas): -20 °C bis +70 °C, max. 5 bar

• Heizungsanlagen: Bis zu +95 °C, max. 16 bar

• Druckluftanlagen: Bis 16 bar (abhängig vom O-Ring-Typ)

#### Einsatzbereiche:

- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen nach DVGW VP614
- Heizungsanlagen
- Druckluftsysteme
- Rohrleitungsreduzierungen

#### **Besondere Vorteile:**

- Maximale Sicherheit: Unverpresst undicht zur Leckage-Erkennung
- Vielseitige Anwendung: Für Gas, Wasser, Heizung & Druckluft
- Flexibel & kompatibel: Nutzbar mit verschiedenen Kupferrohrherstellern
- Effiziente Installation: Einfache und sichere Pressverbindung
- Langlebigkeit: Hochwertiges Material mit 10 Jahren Garantie

### Wichtige Hinweise zur Installation:

- Presswerkzeuge: Geeignet für V-Kontur Pressbacken
- Rohrauswahl: Kompatibel mit DIN EN 1057 Kupferrohren
- Dichtheitsprüfung: Systemkonform nach TRGI & DIN EN 806-4
- Medium: Zulassung für Wasser, Gas & Heizsysteme
- Montage: Schnelle und sichere Verarbeitung mit Presszange

#### Fazit:

Das AQUAGAS Pressfitting Reduzierstück 18 x 15 mm bietet eine sichere und langlebige Lösung zur Anpassung von Rohrdurchmessern in Wasser-, Gas- und Heizungsinstallationen. Mit präziser Verarbeitung, hoher Kompatibilität und zertifizierter Dichtheit erfüllt es höchste Anforderungen für den professionellen Einsatz.