AQUAGAS Pressfitting Schiebemuffe 28 mm

https://www.schwarte-shop.de/aquagas-pressfitting-schiebemuffe-28-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **13744**

€ 7,19

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

AQUAGAS Pressfitting Schiebemuffe 28 mm. Die Schiebemuffe hat keinen Anschlag und lässt sich ganz über das Rohr schieben – damit wird ein Stück aus einer bestehenden Leitung ersetzt, ohne die Rohre auseinanderzuziehen.

Größe	28 mm
Anschlüsse	zwei Pressmuffen ohne Anschlag
Werkstoff	Kupfer Cu-DHP
Presskontur	V – mit allen gängigen Presswerkzeugen mit V-Backen
Dichtring	HNBR, gelb, werkseitig eingelegt
Trinkwasser, Heizung	?20 bis +95 °C, bis 16 bar
Gas	Erdgas und Flüssiggas, ?20 bis +70 °C, bis 5 bar (MOP 5 / GT 1)
Rohr	Kupferrohr halbhart und hart nach DIN EN 1057 / DVGW GW 392
Zulassung	DVGW-geprüft für Gas und Trinkwasser, Reg.-Nr. DV-8535CT0330

Ein Fitting für Gas und Wasser

Der gelbe HNBR-Dichtring ist für Gas und für Trinkwasser zugelassen – dasselbe Teil passt in beide Leitungen. Unverpresst ist die Verbindung undicht, so fällt eine vergessene Pressung spätestens bei der Druckprüfung auf.

Montage

1. Kupferrohr rechtwinklig ablängen, innen und außen entgraten.
2. Einstecktiefe am Rohr markieren und prüfen, ob der Dichtring richtig sitzt.
3. Fitting bis zum Anschlag aufschieben bzw. das Einsteckende bis zum Anschlag einstecken.
4. Mit einem Presswerkzeug mit V-Kontur in passender Größe verpressen.

5. Nach der Montage eine Druckprüfung durchführen.

Wichtig

- Arbeiten an Gasleitungen dürfen nur eingetragene Fachbetriebe ausführen (TRGI). Für Trinkwasser gelten DIN EN 806-4 und DIN 1988.
- Fließregel beachten: kein verzinkter Stahl in Fließrichtung hinter Kupfer.

Alle Formteile: AquaGas-Pressfittings.