

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 17.11.25 18:23:27

AQUAGAS Pressfitting T-Stück 35 mm x 1/2" IG x 35 mm

https://www.schwarte-shop.de/aquagas-pressfitting-t-stueck-35-mm-x-1-2-ig-x-35-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

€ 30,15 inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60

Artikelnummer: 13782



Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

AQUAGAS Pressfitting T-Stück 35 mm x 1/2" IG x 35 mm – V-Kontur

Das AQUAGAS Pressfitting T-Stück 35 mm x 1/2" IG x 35 mm ist ein hochwertiger Pressverbinder aus Kupfer CU-DHP, entwickelt für die sichere Verzweigung von Rohrleitungen in Wasser-, Gas- und Heizungsanlagen. Mit der bewährten V-Kontur ist es mit gängigen Presswerkzeugen kompatibel und sorgt für eine zuverlässige, dichte und normgerechte Verbindung. Der gelbe HNBR-Dichtring gewährleistet doppelte Zertifizierung für Wasser- und Gasinstallationen.

Produktmerkmale:

• Werkstoff: Kupfer CU-DHP

• Presskontur: V-Kontur für kompatible Presswerkzeuge

• O-Ring: Gelber HNBR-Dichtring für Gas & Wasser

• **Dimension:** 35 mm x 1/2" IG x 35 mm

• Anschluss: Innengewinde 1/2" für zusätzliche Verbindungsmöglichkeiten

• Installation: Für halbhartes und hartes Kupferrohr nach DIN EN 1057

• Dichtheitsprüfung: Unverpresst undicht zur sicheren Kontrolle

• Normen: DVGW-zertifiziert für Wasser- und Gasinstallationen

• Garantie: 10 Jahre Werksgarantie

Technische Daten:

• Wasserinstallation: -20 °C bis +95 °C, max. 16 bar

• Gasinstallation (Erdgas, Flüssiggas): -20 °C bis +70 °C, max. 5 bar

• Heizungsanlagen: Bis zu +95 °C, max. 16 bar

• Druckluftanlagen: Bis 16 bar (abhängig vom O-Ring-Typ)

Einsatzbereiche:

- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen nach DVGW VP614
- Heizungsanlagen
- Druckluftsysteme
- Verzweigung von Rohrleitungen

Besondere Vorteile:

- Maximale Sicherheit: Unverpresst undicht zur Leckage-Erkennung
- Vielseitige Anwendung: Für Gas, Wasser, Heizung & Druckluft
- Flexibel & kompatibel: Nutzbar mit verschiedenen Kupferrohrherstellern
- Effiziente Installation: Einfache und sichere Pressverbindung
- Langlebigkeit: Hochwertiges Material mit 10 Jahren Garantie

Wichtige Hinweise zur Installation:

- Presswerkzeuge: Geeignet für V-Kontur Pressbacken
- Rohrauswahl: Kompatibel mit DIN EN 1057 Kupferrohren
- Dichtheitsprüfung: Systemkonform nach TRGI & DIN EN 806-4
- Medium: Zulassung für Wasser, Gas & Heizsysteme
- Montage: Schnelle und sichere Verarbeitung mit Presszange

Fazit:

Das AQUAGAS Pressfitting T-Stück 35 mm x 1/2" IG x 35 mm ist die ideale Lösung für eine zuverlässige Verzweigung von Rohrleitungen in Wasser-, Gas- und Heizungsinstallationen. Dank präziser Verarbeitung, hoher Kompatibilität und zertifizierter Dichtheit erfüllt es höchste Anforderungen im professionellen Installationsbereich.