

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 15.12.25 04:07:32

AQUAGAS Pressfitting T-Stück reduziert 28 x 22 x 28 mm

https://www.schwarte-shop.de/aquagas-pressfitting-t-stueck-reduziert-28-x-22-x-28-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 13767

€ 12,82

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

AQUAGAS Pressfitting T-Stück reduziert 28 x 22 x 28 mm – V-Kontur

Das AQUAGAS Pressfitting T-Stück reduziert 28 x 22 x 28 mm ist ein hochwertiger Pressverbinder aus Kupfer CU-DHP, konzipiert für den sicheren Anschluss von Rohren mit unterschiedlichen Durchmessern in Wasser-, Gas- und Heizungsanlagen. Dank der V-Kontur ist eine schnelle, sichere und normgerechte Installation mit allen gängigen Presswerkzeugen möglich. Der gelbe HNBR-Dichtring gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung und ist sowohl für Wasser- als auch für Gasinstallationen zertifiziert.

Produktmerkmale:

- Material: Hochwertiges Kupfer CU-DHP
- Presssystem: V-Kontur für passgenaue Verpressung
- Dichtungsring: HNBR (gelb) für Gas- und Wasserinstallationen
- **Dimension:** 28 x 22 x 28 mm
- Funktion: Reduzierte Abzweigung für verschiedene Rohrdurchmesser
- Installation: Geeignet für halbhartes und hartes Kupferrohr nach DIN EN 1057
- Sicherheitsmechanismus: Unverpresst undicht zur Erkennung fehlerhafter Verbindungen
- Zertifizierung: DVGW-geprüft für Wasser- und Gassysteme
- Herstellergarantie: 10 Jahre

Technische Daten:

- Wasserleitungen: Temperaturbereich -20 °C bis +95 °C, max. 16 bar
- Gasinstallationen: Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C, max. 5 bar
- Heizungsanlagen: Geeignet bis +95 °C, max. 16 bar
- Druckluftsysteme: Belastbar bis 16 bar (abhängig vom verwendeten Dichtungsring)

Einsatzmöglichkeiten:

- Trinkwasserversorgung
- Gasinstallationen nach DVGW VP614
- Heizungsinstallationen
- Druckluft- und Industriesysteme
- Reduzierte Rohrabzweigungen

Vorteile auf einen Blick:

- Sicherheitsvorteil: Unverpresst undicht für eine zuverlässige Dichtheitsprüfung
- Vielseitig einsetzbar: Ideal für Wasser, Gas, Heizung und Druckluft
- Hohe Kompatibilität: Passend für verschiedene Kupferrohrmarken
- Einfache Installation: Schnelle Verarbeitung durch Pressverbindung
- Robust und langlebig: Widerstandsfähiges Kupfer mit 10 Jahren Garantie

Montagehinweise:

- Passendes Werkzeug: Presszangen mit V-Kontur verwenden
- Rohrauswahl: Geeignet für Kupferrohre gemäß DIN EN 1057
- Prüfung: Dichtheitsprüfung nach TRGI & DIN EN 806-4 erforderlich
- Medienkompatibilität: Für Wasser-, Gas- und Heizungsanwendungen zertifiziert
- Installation: Werkzeuggestützte Pressmontage für eine schnelle, sichere Verbindung

Fazit:

Das AQUAGAS Pressfitting T-Stück reduziert 28 x 22 x 28 mm bietet eine langlebige und sichere Lösung für reduzierte Rohrverzweigungen in Wasser-, Gas- und Heizungsinstallationen. Dank seiner präzisen Verarbeitung, hohen Kompatibilität und zertifizierten Dichtheit erfüllt es höchste Anforderungen für den professionellen Einsatz.