Buderus Logatrend Flachheizkörper Typ 22 BH 500 BL 1800 VC-Plan

https://www.schwarte-shop.de/buderus-logatrend-flachheizkoerper-typ-22-bh-500-bl-1800-vc-plan



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **89160**

€ 707,44

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 0,00**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 4-6 Wochen

Produktbeschreibung

Buderus VC-Plan Logatrend Flachheizkörper Ventilkompaktausführung
Typ: 22 Höhe: 500 mm Länge: 1800 mm

Der Logatrend VC- Plan Flachheizkörper in Ventilkompaktausführung aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442 ist mit glatter Vorwand für hohe optische Ansprüche. Die Ausführung ist für eine effiziente Wärmeabgabe bekannt. Integrierte, Ventilgarnitur rechts angeordnet sowie Einbauventil, Blind- und Entlüftungsstopfen werkseitig montiert. Verkleidet mit Seitenteilen und eine einfach abnehmbare obere Abdeckung. Umweltfreundliche Zweischichtlackierung gemäß DIN 55900 mit Tauchgrundierung und verkehrsweißer Einbrenn-Pulverlackierung RAL 9016. Im Heizbetrieb emissionsfrei.

Rohrleitungsanschluss über 2 G 3/4-Außengewinde nach DIN V 3838 unten am Plan Flachheizkörper.

Beschreibung:

- VC-Plan Logatrend Flachheizkörper Ventilkompaktausführung
- Druckstufe: PN 10
- Betriebstemperatur max.: 110 C
- Wärmeleistung bei: 70/55/20°C 2070 Watt
- Wärmeleistung bei: 55/45/20°C 1318 Watt
- Bauhöhe: 500 mm
- Bautiefe: 103 mm
- Baulänge: 1800 mm
- Artikelnummer: 7750402618

Für die einfache und schnelle Montage mit dem Buderus-System BMSplus vorbereitet

Anlieferung:

Direkt von Buderus, in Schrumpffolie mit Kunststoff-Kantenschutzecken sowie Kartonage als Transport- und Montageschutz verpackt.