Buderus Logatrend Flachheizkörper Typ 33 BH 600 BL 1200 C-Profil

https://www.schwarte-shop.de/buderus-logatrend-flachheizkoerper-typ-33-bh-600-bl-1200-c-profil



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **85232**

€ 410,40

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 0,00**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 4-6 Wochen

Produktbeschreibung

Buderus Logatrend C-Profil Flachheizkörper Kompaktausführung
Typ: 33 Höhe: 600 mm Länge: 1200 mm

Heizkörper C-Profil: profilierte Oberfläche mit Rohranschlüsse seitlich links, rechts oder wechselseitig (Nabenabstand 540 mm)

Der Logatrend C-Profil Flachheizkörper mit profilierter Oberfläche wird hergestellt aus kaltgewalztem Stahlblech, entsprechend der Qualitätssicherung nach TÜV CERT DIN ISO 9001. Alle Heizkörper tragen das RAL-Gütezeichen RAL-RG 618.

Eigenschaften:

- Rohrleitungsanschluss gleich oder wechselseitig über vier seitliche Muffen 1/2" IG
- Mehrlagige Heizkörper (Typ 20, 21, 22 und 33) sind drehbar, da keine Laschen auf der Rückseite.
- mit oberer und seitlicher Verkleidung (abnehmbar)
- Farbe: Verkehrsweiß (RAL 9016)
- Betriebstemperatur max.: 110° C
- Betriebsdruck max.: 10 bar
- Wärmeleistung bei 70/55/20° C: 2330 Watt
- Wärmeleistung bei 55/45/20° C: 1473 Watt
- Bauhöhe: 600 mm
- Baulänge: 1200 mm
- Bautiefe: 157 mm
- Hersteller Artikelnummer: 7750003712
- Rohranschluss (Nabenabstand) 3 cm von oben und 3 cm von unten

Lieferumfang:

- Buderus Logatrend Flachheizkörper Typ 33 BH 600 BL 1200 C-Profil
- inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen
- inkl. FMS (Fertigwand, Mehrreihig, Schnellkonsole) Befestigungssystem (bis 1600 mm zwei und ab 1800 mm drei Konsolen) für einem Wandabstand von 35 mm

Die Heizkörper werden in Schrumpffolie mit Kunststoffkantenschutzecken sowie Kartonage auf einer Einwegpalette angeliefert.

Für den Anschluss der Heizkörper werden zusätzlich Thermostatventile und Rücklaufverschraubungen benötigt. Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Shop wie z.B. Heizkörperreduzierstücke, S-Anschlüsse, Standkonsolen usw.

Hinweis:
Für eine optimale Wärmeverteilung und ein effizientes Heizen ist der hydraulische Abgleich (Heizkörpervoreinstellung) erforderlich, insbesondere beim Umbau, Erweiterung oder bei der kompl. Renovierung. Wenn Sie Fragen dazu haben oder eine Beratung wünschen, kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne. Das gilt natürlich auch, wenn Sie Fragen zu der Auswahl der Heizkörper haben oder ein Angebot für eine komplette Anlage wünschen.

Denken Sie bitte daran, wenige Infos machen oft den Unterschied. Also, entweder eine E-Mail an: as@schwarte-shop.de oder Tel. 05954-925831