Caleffi Druckminderer 5350 voreinstellbar, mit Verschraubungen 1"

https://www.schwarte-shop.de/caleffi-druckminderer-verschraubungen-1-535060



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **24328**

€ 93,41

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Caleffi Druckminderer 5350 voreinstellbar, mit Verschraubungen 1". Ein Druckminderer senkt den Leitungsdruck hinter dem Hausanschluss auf einen gleichbleibenden Wert und schützt so Armaturen, Geräte und Leitungen vor zu hohem oder schwankendem Druck. Beim Caleffi 5350 lässt sich der Ausgangsdruck schon vor dem Einbau am Handrad einstellen; der Wert ist an der Skala auf beiden Seiten ablesbar.

Typ	Caleffi Serie 5350, Nr. 535060
Anschluss	1" Außengewinde (ISO 7/1), mit Verschraubungen
Nennweite	DN 25
Eingangsdruck	max. 25 bar
Ausgangsdruck	1 bis 6 bar einstellbar, Werkseinstellung 3 bar
Temperatur	max. 40 °C
Medium	Wasser
Durchfluss	3,6 m³/h bei 1,7 m/s (EN 1567)
Baulänge	180 mm mit Verschraubungen, Gewicht 1,38 kg
Werkstoffe	Gehäuse entzinkungsbeständiges Messing (CC770S), Membrane und Dichtungen EPDM, Filter Edelstahl 0,51 mm
Manometer	nicht enthalten, Anschluss 1/4" Innengewinde
Ersatzkartusche	Caleffi 535006
Norm	EN 1567, DVGW-zugelassen

Hinweise

- Einbau waagerecht oder senkrecht – nicht hängend (Haube nach unten).
- Vor dem Einbau die Leitungen spülen; vor und hinter dem Druckminderer Absperrventile vorsehen.
- Zur Wartung Kartusche herausziehen, reinigen oder durch die Ersatzkartusche 535006 tauschen.
- Passendes Manometer (G 1/4) zur Kontrolle des eingestellten Drucks.