Caleffi SetCal Strangregulierventil mit Durchflussmesser 1/2" IG, 2-7 l/min

https://www.schwarte-shop.de/caleffi-strangregulierventil-durchflussmesser-dn-15-1-2-ig-2-7-l-min



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **31194**

€ 111,79

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Caleffi SetCal Strangregulierventil mit Durchflussmesser 1/2" IG, 2-7 l/min. Strangregulierventil für den hydraulischen Abgleich: Der eingebaute Durchflussmesser zeigt die Durchflussmenge direkt in l/min an – eingestellt wird ohne Messgerät und ohne Diagramm.

Serie	Caleffi 132 SetCal
Anschlüsse	Innengewinde 1/2" (ISO 228-1) auf beiden Seiten
Messbereich	2 bis 7 l/min, Genauigkeit ±10 %
Kv-Wert	0,9 m³/h bei voll geöffnetem Ventil
Einstellung	Kugel mit Spindel, 90° von zu bis offen, Gabelschlüssel 9 mm
Medien	Wasser, Glykollösungen bis 50 %
Betriebsdruck	max. 10 bar
Temperatur	-10 bis 110 °C
Werkstoffe	Gehäuse Messing CW617N; Kugel Messing CW614N, Spindel verchromt; Kugelsitz PTFE; Dichtungen EPDM; Federn Edelstahl
Isolierschale	PE-X-Schaum, geschlossenzellig, 10 mm stark; Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/(m·K) bei 0 °C; 0 bis 100 °C; Baustoffklasse B2
Gewicht	0,80 kg
Zertifikat	ACS

So wird eingestellt

1. Den Ring am Durchflussmesser ziehen: Erst dann fließt Wasser durch den Messer.
2. Mit dem Schlüssel an der Spindel drehen, bis die Metallkugel in der Anzeige die gewünschte Menge zeigt.
3. Ring loslassen – eine Feder schließt den Messer wieder. Im Betrieb ist er abgesperrt und bleibt sauber.

4. Mit dem Merkzeiger an der Skala den Einstellwert für spätere Kontrollen markieren.

Wichtig

- Einbaulage beliebig, waagerecht oder senkrecht – den Pfeil auf dem Gehäuse in Fließrichtung ausrichten. Caleffi empfiehlt den Einbau im Rücklauf.
- Ventil so einbauen, dass Spindel, Ring und Anzeige gut zu erreichen sind.
- Die Isolierschale verhindert auch Kondenswasser – das Ventil eignet sich deshalb auch für Kühlkreise.

Alle Strangventile: Strangventile.