BRV Durchflussmesser mit Regulierventil 1" AG x 1" Überwurfmutter, 2-12 l/min

https://www.schwarte-shop.de/durchflussmengenbegrenzer-anschluss-1-ag-x-1-ig-2-12-l-min



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **31207**

€ 37,18

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

BRV Durchflussmesser mit Regulierventil 1" AG x 1" Überwurfmutter, 2-12 l/min. Durchflussmesser mit eingebautem Kugelhahn: Die Durchflussmenge wird an der Skala abgelesen und mit dem Kugelhahn eingestellt – zum Beispiel im Solarkreis oder zum Einregulieren von Heizkreisen.

Serie	BRV Art. 654 P
Anschlüsse	Außengewinde G 1" auf der einen, drehbare Überwurfmutter G 1" auf der anderen Seite
Messbereich	2 bis 12 l/min, Genauigkeit ±10 %
Einstellung	eingebauter Kugelhahn
Medien	Wasser, Glykollösungen bis 50 %
Betriebsdruck	max. 10 bar (PN 10)
Temperatur	dauernd bis 120 °C, kurzzeitig 160 °C (20 Sekunden)
Gehäuse	Messing
Einsatz	Solaranlagen, Heizung, Hydraulik

Wichtig

- Einbau waagerecht oder senkrecht; den Pfeil auf dem Gehäuse in Fließrichtung ausrichten.
- Für eine genaue Anzeige vor dem Durchflussmesser ein gerades Rohrstück von mindestens dem 5-fachen Rohrdurchmesser vorsehen.
- Abgelesen wird an der Unterkante des beweglichen Anzeigekörpers.

Alle Strangventile: Strangventile.