# Edelstahl Anschweißnippel V4A Gewindefitting 1/8" x 30 mm

https://www.schwarte-shop.de/edelstahl-anschweissnippel-v4a-gewindefitting-1-8-x-30-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **95268**

**€ 0,61**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

**Produktbeschreibung**

**Edelstahl V4A Anschweißnippel 1/8" x 30 mm.** Der Anschweißnippel hat auf einer Seite Außengewinde, das andere Ende wird an Rohr oder Behälter angeschweißt.

| | |
|---|---|
| Anschluss | Außengewinde 1/8" (R 1/8), anderes Ende zum Anschweißen |
| Nennweite | DN 6 (1/8") |
| Länge | 30 mm |
| Passend für | Gewinderohr mit 10,2 mm Außendurchmesser |
| Gewinde | nach EN 10226-1 (früher DIN 2999-1): R außen kegelig |
| Werkstoff | Edelstahl V4A (rostfreier, säurebeständiger Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl) |
| Trinkwasser | geeignet gemäß UBA-Positivliste |
| Betrieb | bis 10 bar · ?20 bis +90 °C |
| Einsatz | Trinkwasser, Heizung, Druckluft, Regenwasser und Industrie |

## So finden Sie die richtige Größe

Die Zollangabe ist eine Nennweite, nicht der Durchmesser: Ein 1/8"-Gewinde passt zu Rohr mit 10,2 mm Außendurchmesser, das Außengewinde misst also rund 9,7 mm. Messen Sie im Zweifel den Außendurchmesser des Gewindes am Rohr oder Nippel, auf den das Teil geschraubt werden soll.

## Typische Anwendungen

- Gewindeanschluss an Rohre oder Behälter anschweißen
- Übergang von geschweißter Leitung auf Gewinde

**Wichtig**

- Edelstahl lässt sich mit Kupfer, Rotguss und Messing kombinieren. Mit verzinktem Stahl nicht direkt verbinden – dort droht Kontaktkorrosion; ein Übergang aus Rotguss hilft.
- Edelstahlgewinde können beim Einschrauben fressen: Gewinde mit Dichtmittel versehen, gleichmäßig eindrehen und nicht überdrehen.

## Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und einer für Edelstahl geeigneten Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten.
2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.
3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

## Passend dazu

- Muffe 1/8"
- Winkel 90° IG/IG 1/8"
- T-Stück 1/8"
- Doppelnippel 1/8"
- Kappe 1/8"
- Stopfen 1/8"

Alle Formteile und welches wofür passt: Edelstahl-Gewindefittings.