Edelstahl Anschweißverschraubung flach dichtend V4A Gewindefitting - 3/4"

https://www.schwarte-shop.de/edelstahl-gewindefitting-anschweissverschraubung-flach-dichtend-3-4



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **95185**

€ 5,99

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

Edelstahl V4A Anschweißverschraubung flach dichtend 3/4". Die Anschweißverschraubung hat auf einer Seite Innengewinde, die andere Seite wird angeschweißt. Die Überwurfmutter dazwischen macht die Verbindung lösbar. Sie dichtet über eine Flachdichtung, die sich tauschen lässt.

Anschluss	Innengewinde 3/4" (Rp 3/4), Gegenseite zum Anschweißen
Nennweite	DN 20 (3/4")
Passend für	Gewinderohr mit 26,9 mm Außendurchmesser
Gewinde	nach EN 10226-1 (früher DIN 2999-1): Rp innen zylindrisch
Werkstoff	Edelstahl V4A (rostfreier, säurebeständiger Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl)
Trinkwasser	geeignet gemäß UBA-Positivliste
Betrieb	bis 10 bar · ?20 bis +90 °C
Einsatz	Trinkwasser, Heizung, Druckluft, Regenwasser und Industrie

So finden Sie die richtige Größe

Die Zollangabe ist eine Nennweite, nicht der Durchmesser: Ein 3/4"-Gewinde passt zu Rohr mit 26,9 mm Außendurchmesser, das Außengewinde misst also rund 26,4 mm. Messen Sie im Zweifel den Außendurchmesser des Gewindes am Rohr oder Nippel, auf den das Teil geschraubt werden soll.

Typische Anwendungen

- lösbarer Übergang von geschweißter Edelstahlleitung auf Gewinde
- Pumpen, Filter oder Armaturen, die zum Warten ausgebaut werden

Wichtig

- Edelstahl lässt sich mit Kupfer, Rotguss und Messing kombinieren. Mit verzinktem Stahl nicht direkt verbinden – dort droht Kontaktkorrosion; ein Übergang aus Rotguss hilft.
- Edelstahlgewinde können beim Einschrauben fressen: Gewinde mit Dichtmittel versehen, gleichmäßig eindrehen und nicht überdrehen.

Passend dazu

- Muffe 3/4"
- Winkel 90° IG/IG 3/4"
- T-Stück 3/4"
- Doppelnippel 3/4"
- Kappe 3/4"
- Stopfen 3/4"

Alle Formteile und welches wofür passt: Edelstahl-Gewindefittings.