Edelstahl Gewindeflansch 4-Loch V4A - DN 50 2"

https://www.schwarte-shop.de/edelstahl-gewindeflansch-4-loch-v4a-dn50-2



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **95438**

€ 56,39

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Edelstahl V4A Gewindeflansch DN 50 (2"). Der Gewindeflansch wird mit seinem Innengewinde auf das Rohr geschraubt und stellt den Übergang von Gewinde auf Flansch her.

Anschluss	Innengewinde 2" (Rp 2), Flansch mit 4 Schraubenlöchern
Nennweite	DN 50 (2")
Passend für	Gewinderohr mit 60,3 mm Außendurchmesser
Bauform	PN 16, DIN 2566 Form C
Werkstoff	Edelstahl V4A (rostfreier, säurebeständiger Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl)
Einsatz	Heizung, Druckluft, Regenwasser und Industrie

So finden Sie die richtige Größe

Die Zollangabe ist eine Nennweite, nicht der Durchmesser: Ein 2"-Gewinde passt zu Rohr mit 60,3 mm Außendurchmesser, das Außengewinde misst also rund 59,6 mm. Messen Sie im Zweifel den Außendurchmesser des Gewindes am Rohr oder Nippel, auf den das Teil geschraubt werden soll.

Typische Anwendungen

- Gewinderohr an Pumpen, Behälter oder Armaturen mit Flansch anschließen
- Übergang von Gewinde auf Flansch

Wichtig

- Edelstahl lässt sich mit Kupfer, Rotguss und Messing kombinieren. Mit verzinktem Stahl nicht direkt verbinden – dort droht Kontaktkorrosion; ein Übergang aus Rotguss hilft.
- Flansche gleicher Druckstufe und Norm verwenden, mit passender Flanschdichtung und Schrauben aus Edelstahl.

Alle Formteile und welches wofür passt: Edelstahl-Gewindefittings.