

Edelstahl Pressfitting Anschlussverschraubung 28 mm x 1 1/4"

<https://www.schwarте-shop.de/edelstahl-pressfitting-an schlussverschraubung-28-mm-x-1-1-4>

Artikelnummer: 97099



€ 16,14

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-4 Monate

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Edelstahl Pressfitting Anschlussverschraubung 28 mm x 1 1/4" – M-Kontur

Die **Edelstahl Pressfitting Anschlussverschraubung 28 mm x 1 1/4"** ermöglicht eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen **Presssystemen und Gewindeanschlüssen**. Sie ist ideal für **Sanitär-, Heizungs- und Druckluftinstallationen** und gewährleistet eine dauerhaft dichte und belastbare Verbindung.

Hergestellt aus hochwertigem **Edelstahl AISI 316L (1.4404)**, überzeugt diese Anschlussverschraubung durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit und mechanische Stabilität. Dank ihrer **lösbarer Verbindung** eignet sie sich optimal für Installationen, bei denen eine spätere Demontage oder Wartung erforderlich ist.

Der **Pressanschluss mit M-Kontur** ist mit gängigen Presswerkzeugen kompatibel und ermöglicht eine schnelle, sichere Verbindung ohne Schweißen oder Gewindeschneiden. Der **1 1/4"-Gewindeanschluss** erlaubt eine einfache Integration in bestehende Rohr- oder Armaturensysteme.

Der **EPDM-O-Ring (schwarz)** sorgt für eine zuverlässige Abdichtung und ist speziell für Trinkwasser- und Heizungsanwendungen konzipiert. Die **Unverpresst-undicht-Funktion (LBP – Leak Before Press)** erhöht die Sicherheit, indem unverpresste Verbindungen sofort erkannt werden. Der **blaue Pressindikator (Sleeve)** erleichtert zudem die visuelle Kontrolle der Verpressung.

Technische Details:

- **Material:** Edelstahl AISI 316L (1.4404)
- **Anschlüsse:** Pressanschluss 28 mm / Gewindeanschluss 1 1/4"
- **Presskontur:** M-Kontur
- **O-Ring:** EPDM (schwarz), für hohe Dichtigkeit
- **Max. Betriebsdruck:** 16 bar

- **Temperaturbereich:** -20°C bis +180°C (je nach Anwendung)
- **Trinkwasser & Heizung:** Max. 120°C / 16 bar
- **Druckluftsysteme:** Max. 85°C / 16 bar
- **Lösbare Verbindung:** Ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten
- **Unverpresst-undicht-Funktion (LBP) für mehr Sicherheit**
- **Blauer Pressindikator für einfache Sichtkontrolle**

Anwendungsbereiche:

- **Trinkwasserinstallationen** – UBA-konform und hygienisch
- **Heizungsanlagen** – Temperaturbeständig bis 120°C
- **Druckluftsysteme** – Robuste Verbindung mit 16 bar Betriebsdruck
- **Verbindung zu Armaturen** – Perfekt für den Anschluss an bestehende Systeme

Die Edelstahl Pressfitting Anschlussverschraubung 28 mm x 1 1/4" bietet eine zuverlässige und einfach zu installierende Verbindung zwischen Pressfittings und Gewindesystemen. Ihre hohe Qualität und präzise Verarbeitung machen sie ideal für den Einsatz in der Gebäudetechnik und Industrie.