

## **Bestellhotline**

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 17.11.25 21:31:38

# Edelstahl Pressfitting Bogen 45° (i/a) 15 mm

https://www.schwarte-shop.de/edelstahl-pressfitting-bogen-45-i-a-15-mm



Artikelnummer: 97015

**€ 6,31**inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60** 



Bilder und technische Details ohne Gewähr

#### Produktbeschreibung

# Edelstahl Pressfitting Bogen 45° (i/a) 15 mm - M-Kontur

Der Edelstahl Pressfitting Bogen 45° (i/a) 15 mm ist die ideale Wahl für eine sichere, langlebige und flexible Rohrverbindung in Sanitär-, Heizungs- und Druckluftsystemen. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl AISI 316L (1.4404), bietet dieser Fitting exzellente Korrosionsbeständigkeit und eine hohe mechanische Stabilität.

Mit einem **Pressanschluss (i) und einem Steckanschluss (a)** ermöglicht der 45°-Bogen eine einfache und zeitsparende Installation ohne aufwendiges Schweißen oder Gewindeschneiden. Dank der bewährten **M-Kontur** ist der Pressfitting mit gängigen Presswerkzeugen kompatibel und sorgt für eine dauerhaft dichte Verbindung.

Der integrierte **EPDM-O-Ring (schwarz)** garantiert höchste Dichtigkeit und ist speziell für Trinkwasser- und Heizungsanwendungen ausgelegt. Die **Unverpresst-undicht-Funktion (LBP – Leak Before Press)** bietet zusätzliche Sicherheit: Unverpresste Verbindungen sind sofort erkennbar und verhindern Leckagen. Zudem erleichtert der **blaue Pressindikator (Sleeve)** die visuelle Kontrolle der Verpressung.

#### **Technische Details:**

• Material: Edelstahl AISI 316L (1.4404)

• Anschluss: Pressanschluss (i) / Steckanschluss (a) - 15 mm

• Presskontur: M-Kontur

• O-Ring: EPDM (schwarz), für hohe Dichtigkeit

• Max. Betriebsdruck: 16 bar

• Temperaturbereich: -20°C bis +180°C (je nach Anwendung)

• Trinkwasser & Heizung: Max. 120°C / 16 bar

• Druckluftsysteme: Max. 85°C / 16 bar

• Unverpresst-undicht-Funktion (LBP) für mehr Sicherheit

• Blauer Pressindikator für einfache Sichtkontrolle

### **Anwendungsbereiche:**

- **Trinkwasserinstallationen** UBA-konform und hygienisch
- Heizungsanlagen Temperaturbeständig bis 120°C
- **Druckluftsysteme** Robuste Verbindung mit 16 bar Betriebsdruck
- Industrielle Anwendungen Hochwertiger Edelstahl für maximale Beständigkeit

Der 45°-Pressbogen aus Edelstahl mit M-Kontur ist ein unverzichtbares Element für schnelle, sichere und professionelle Installationen.