Eurotubi Edelstahl Pressfitting Bogen 45° (i/i) 15 mm

https://www.schwarte-shop.de/edelstahl-pressfitting-bogen-45-i-i-15-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **97010**

€ 6,26

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Eurotubi Edelstahl Pressfitting Bogen 45° (i/i) 15 mm. Der Bogen 45° ändert die Richtung der Leitung um 45°.

Typ	Eurotubi Pressfitting System Edelstahl 316L, Bogen 45° (i/i)
Anschluss	2 × Pressende, Rohr 15 mm
Werkstoff	Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) nach EN 10088
Presskontur	M-Profil – nur mit M-Pressbacken (12–35 mm) bzw. M-Pressketten
Dichtung	O-Ring EPDM schwarz mit LBP-Profil
Druck	max. 16 bar laut Eurotubi; DVGW-zertifiziert als PN 10
Temperatur	?20 bis +120 °C (Trinkwasser, Heizung)
Medien	Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft ölfrei, Inertgase – nicht für Gas
Rohr	15 × 1,0 mm Edelstahlrohr nach EN 10312 / DVGW GW 541
Zulassung	DVGW DW-8511BN0451 (W 534), WRAS, Kiwa

Verarbeitung

- Unverpresste Verbindungen sind beim Dichtheitstest sichtbar undicht (LBP) – so fällt eine vergessene Pressung sofort auf. Der blaue Pressindikator reißt beim Pressen.
- Nur Pressbacken und -ketten mit M-Profil verwenden (z. B. Novopress, Klauke, Rems) – keine V-Backen.
- Nicht für Gasleitungen.

Alle Teile: Edelstahl-Pressfittings Eurotubi.