# Eurotubi Edelstahl Pressfitting Übergangsverschraubung (AG) 15 mm x 3/4"

https://www.schwarte-shop.de/edelstahl-pressfitting-durchgangsverschraubung-ag-15-mm-x-3-4



Artikelnummer: **97102**

**€ 13,48**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

**Produktbeschreibung**

**Eurotubi Edelstahl Pressfitting Übergangsverschraubung (AG) 15 mm x 3/4".** Lösbare Verbindung vom Edelstahlrohr auf ein Innengewinde-Teil: Über die Verschraubung lässt sich die Leitung später wieder trennen.

| | |
|---|---|
| Typ | Eurotubi Pressfitting System Edelstahl 316L, Übergangsverschraubung mit Außengewinde |
| Anschluss | Pressende × Verschraubung (Messing-Überwurfmutter, EPDM-Flachdichtung) × Außengewinde R, Rohr 15 mm, Gewinde 3/4" |
| Werkstoff | Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) nach EN 10088 |
| Presskontur | M-Profil – nur mit M-Pressbacken (12–35 mm) bzw. M-Pressketten |
| Dichtung | O-Ring EPDM schwarz mit LBP-Profil |
| Verschraubung | Überwurfmutter Messing, Flachdichtung EPDM |
| Druck | max. 16 bar laut Eurotubi; DVGW-zertifiziert als PN 10 |
| Temperatur | ?20 bis +120 °C (Trinkwasser, Heizung) |
| Medien | Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft ölfrei, Inertgase – nicht für Gas |
| Rohr | 15 × 1,0 mm Edelstahlrohr nach EN 10312 / DVGW GW 541 |
| Zulassung | DVGW DW-8511BN0451 (W 534), WRAS, Kiwa |

**Verarbeitung**

- Unverpresste Verbindungen sind beim Dichtheitstest sichtbar undicht (LBP) – so fällt eine vergessene Pressung sofort auf. Der blaue Pressindikator reißt beim Pressen.
- Nur Pressbacken und -ketten mit M-Profil verwenden (z. B. Novopress, Klauke, Rems) – keine V-Backen.
- Nicht für Gasleitungen.

Alle Teile: Edelstahl-Pressfittings Eurotubi.