Eurotubi Edelstahl Pressfitting Übergangsverschraubung (AG) 35 mm x 1 1/4"

https://www.schwarte-shop.de/edelstahl-pressfitting-durchgangsverschraubung-ag-35-mm-x-1-1-4



Artikelnummer: **97109**

€ 32,06

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Eurotubi Edelstahl Pressfitting Übergangsverschraubung (AG) 35 mm x 1 1/4". Lösbare Verbindung vom Edelstahlrohr auf ein Innengewinde-Teil: Über die Verschraubung lässt sich die Leitung später wieder trennen.

Typ	Eurotubi Pressfitting System Edelstahl 316L, Übergangsverschraubung mit Außengewinde
Anschluss	Pressende × Verschraubung (Messing-Überwurfmutter, EPDM-Flachdichtung) × Außengewinde R, Rohr 35 mm, Gewinde 1 1/4"
Werkstoff	Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) nach EN 10088
Presskontur	M-Profil – nur mit M-Pressbacken (12–35 mm) bzw. M-Pressketten
Dichtung	O-Ring EPDM schwarz mit LBP-Profil
Verschraubung	Überwurfmutter Messing, Flachdichtung EPDM
Druck	max. 16 bar laut Eurotubi; DVGW-zertifiziert als PN 10
Temperatur	?20 bis +120 °C (Trinkwasser, Heizung)
Medien	Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft ölfrei, Inertgase – nicht für Gas
Rohr	35 × 1,5 mm Edelstahlrohr nach EN 10312 / DVGW GW 541
Zulassung	DVGW DW-8511BN0451 (W 534), WRAS, Kiwa

Verarbeitung

- Unverpresste Verbindungen sind beim Dichtheitstest sichtbar undicht (LBP) – so fällt eine vergessene Pressung sofort auf. Der blaue Pressindikator reißt beim Pressen.
- Nur Pressbacken und -ketten mit M-Profil verwenden (z. B. Novopress, Klauke, Rems) – keine V-Backen.
- Nicht für Gasleitungen.

Alle Teile: Edelstahl-Pressfittings Eurotubi.