

## Edelstahl Pressfitting Durchgangsverschraubung (IG) 15 mm x 3/4"

<https://www.schwarte-shop.de/edelstahl-pressfitting-durchgangsverschraubung-ig-15-mm-x-3-4>

Artikelnummer: 97111



€ 13,96

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

### Produktbeschreibung

## Edelstahl Pressfitting Durchgangsverschraubung (IG) 15 mm x 3/4" – M-Kontur

Die **Edelstahl Pressfitting Durchgangsverschraubung (IG) 15 mm x 3/4"** ermöglicht eine sichere und dichte Verbindung zwischen **Presssystemen und Innengewindeanschlüssen**. Sie eignet sich optimal für **Sanitär-, Heizungs- und Druckluftinstallationen** und sorgt für eine langlebige, belastbare Verbindung.

Gefertigt aus hochwertigem **Edelstahl AISI 316L (1.4404)**, überzeugt diese Durchgangsverschraubung durch ihre hohe Korrosionsbeständigkeit und mechanische Stabilität. Sie ist ideal für Anwendungen, bei denen eine **lösbare Verbindung** erforderlich ist, beispielsweise für den Anschluss an Armaturen, Filter oder Pumpensysteme.

Der **Pressanschluss mit M-Kontur** ist mit gängigen Presswerkzeugen kompatibel und ermöglicht eine schnelle, sichere Verbindung ohne Schweißen oder Gewindeschneiden. Der **3/4"-Innengewindeanschluss (IG)** ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Rohr- oder Gerätesysteme.

Der **EPDM-O-Ring (schwarz)** sorgt für eine zuverlässige Abdichtung und ist speziell für Trinkwasser- und Heizungsanwendungen ausgelegt. Die **Unverpresst-undicht-Funktion (LBP – Leak Before Press)** erhöht die Sicherheit, indem unverpresste Verbindungen sofort erkannt werden. Der **blaue Pressindikator (Sleeve)** erleichtert zudem die Sichtkontrolle der Verpressung.

### Technische Details:

- **Material:** Edelstahl AISI 316L (1.4404)
- **Anschlüsse:** Pressanschluss 15 mm / Innengewinde 3/4"
- **Presskontur:** M-Kontur
- **O-Ring:** EPDM (schwarz), für hohe Dichtigkeit
- **Max. Betriebsdruck:** 16 bar

- **Temperaturbereich:** -20°C bis +180°C (je nach Anwendung)
- **Trinkwasser & Heizung:** Max. 120°C / 16 bar
- **Druckluftsysteme:** Max. 85°C / 16 bar
- **Lösbare Verbindung:** Ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten
- **Unverpresst-undicht-Funktion (LBP) für mehr Sicherheit**
- **Blauer Pressindikator für einfache Sichtkontrolle**

### **Anwendungsbereiche:**

- **Trinkwasserinstallationen** – UBA-konform und hygienisch
- **Heizungsanlagen** – Temperaturbeständig bis 120°C
- **Druckluftsysteme** – Robuste Verbindung mit 16 bar Betriebsdruck
- **Verbindung zu Armaturen** – Perfekt für den Anschluss an bestehende Systeme

Die Edelstahl Pressfitting Durchgangverschraubung (IG) 15 mm x 3/4" bietet eine zuverlässige und einfach zu installierende Verbindung zwischen Pressfittings und Innengewindeanschlüssen. Ihre hohe Qualität und präzise Verarbeitung machen sie ideal für den Einsatz in der Gebäudetechnik und Industrie.