# Edelstahl Reduziermuffe V4A Gewindefitting - 2" x 1 1/2"

https://www.schwarte-shop.de/edelstahl-reduziermuffe-v4a-gewindefitting-2-x-1-1-2



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **93574**

**€ 9,77**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**Edelstahl V4A Reduziermuffe 2" x 1 1/2".** Die Reduziermuffe verbindet zwei Rohre oder Nippel unterschiedlicher Größe.

| | |
|---|---|
| Anschluss | Innengewinde 2" (Rp 2) × Innengewinde 1 1/2" (Rp 1 1/2) |
| Nennweite | DN 50 × DN 40 (2" x 1 1/2") |
| Passend für | Gewinderohr mit 60,3 mm und 48,3 mm Außendurchmesser |
| Gewinde | nach EN 10226-1 (früher DIN 2999-1): Rp innen zylindrisch |
| Werkstoff | Edelstahl V4A (rostfreier, säurebeständiger Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl) |
| Trinkwasser | geeignet gemäß UBA-Positivliste |
| Betrieb | bis 10 bar · ?20 bis +90 °C |
| Einsatz | Trinkwasser, Heizung, Druckluft, Regenwasser und Industrie |

## So finden Sie die richtige Größe

Die Zollangabe ist eine Nennweite, nicht der Durchmesser: Ein 2"-Gewinde passt zu Rohr mit 60,3 mm Außendurchmesser, das Außengewinde misst also rund 59,6 mm. Messen Sie im Zweifel den Außendurchmesser des Gewindes am Rohr oder Nippel, auf den das Teil geschraubt werden soll.

## Typische Anwendungen

- Rohrleitungen aus Edelstahl verbinden, abzweigen und umlenken
- Anschlüsse an Pumpen, Behältern, Filtern und Armaturen
- Installationen im Freien, in feuchten Räumen oder in der Industrie, wo Stahl oder Temperguss rosten würden

**Wichtig**

- Edelstahl lässt sich mit Kupfer, Rotguss und Messing kombinieren. Mit verzinktem Stahl nicht direkt verbinden –

dort droht Kontaktkorrosion; ein Übergang aus Rotguss hilft.
- Edelstahlgewinde können beim Einschrauben fressen: Gewinde mit Dichtmittel versehen, gleichmäßig eindrehen und nicht überdrehen.

## Passend dazu

- Muffe 2"
- Winkel 90° IG/IG 2"
- T-Stück 2"
- Doppelnippel 2"
- Kappe 2"
- Stopfen 2"

Alle Formteile und welches wofür passt: Edelstahl-Gewindefittings.