Edelstahl Verschraubung konisch dichtend V4A Gewindefitting IG/IG - 3/8"

https://www.schwarte-shop.de/edelstahl-verschraubung-konisch-dichtend-v4a-gewindefitting-ig-ig-3-8



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **95159**

€ 3,21

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

Edelstahl V4A Verschraubung konisch dichtend 3/8". Die Verschraubung verbindet zwei Leitungen lösbar – ideal, wo später etwas ausgebaut werden soll, zum Beispiel an Pumpen, Filtern oder Zählern. Sie dichtet konisch Metall auf Metall, ohne zusätzliche Dichtung.

Anschluss	Innengewinde 3/8" (Rp 3/8) × Innengewinde 3/8" (Rp 3/8)
Nennweite	DN 10 (3/8")
Passend für	Gewinderohr mit 17,2 mm Außendurchmesser
Gewinde	nach EN 10226-1 (früher DIN 2999-1): Rp innen zylindrisch
Werkstoff	Edelstahl V4A (rostfreier, säurebeständiger Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl)
Trinkwasser	geeignet gemäß UBA-Positivliste
Betrieb	bis 10 bar · ?20 bis +90 °C
Einsatz	Trinkwasser, Heizung, Druckluft, Regenwasser und Industrie

So finden Sie die richtige Größe

Die Zollangabe ist eine Nennweite, nicht der Durchmesser: Ein 3/8"-Gewinde passt zu Rohr mit 17,2 mm Außendurchmesser, das Außengewinde misst also rund 16,7 mm. Messen Sie im Zweifel den Außendurchmesser des Gewindes am Rohr oder Nippel, auf den das Teil geschraubt werden soll.

Typische Anwendungen

- Rohrleitungen aus Edelstahl verbinden, abzweigen und umlenken
- Anschlüsse an Pumpen, Behältern, Filtern und Armaturen
- Installationen im Freien, in feuchten Räumen oder in der Industrie, wo Stahl oder Temperguss rosten würden

Wichtig

- Edelstahl lässt sich mit Kupfer, Rotguss und Messing kombinieren. Mit verzinktem Stahl nicht direkt verbinden – dort droht Kontaktkorrosion; ein Übergang aus Rotguss hilft.
- Edelstahlgewinde können beim Einschrauben fressen: Gewinde mit Dichtmittel versehen, gleichmäßig eindrehen und nicht überdrehen.
- Verschraubungen nur als ganze Einheit verwenden – Einzelteile verschiedener Hersteller passen nicht zwingend zusammen.

Passend dazu

- Muffe 3/8"
- Winkel 90° IG/IG 3/8"
- T-Stück 3/8"
- Doppelnippel 3/8"
- Kappe 3/8"
- Stopfen 3/8"

Alle Formteile und welches wofür passt: Edelstahl-Gewindefittings.