

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 07.11.25 03:17:02

Edelstahlflexwellrohr ausziehbar 1" - 75 bis 130 mm

https://www.schwarte-shop.de/edelstahlflexwellrohr-ausziehbar-1-75-130-mm



Artikelnummer: 24013

€ 13,48

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Edelstahlwellschlauch 1" - Ausziehbar von 75 bis 130 mm

Der Edelstahlwellschlauch 1" ist eine hochflexible und langlebige Lösung für den schnellen Anschluss von Speichern, Kesseln und Ausdehnungsgefäßen. Dank der variablen Länge von 75 bis 130 mm lässt sich der Schlauch einfach an unterschiedliche Einbausituationen anpassen. Das hochwertige Edelstahlrohr aus AISI 316L und die Verschraubungen aus Edelstahl AISI 304 sorgen für eine exzellente Korrosionsbeständigkeit und hohe Belastbarkeit. Die flachdichtende Verbindung mit Außengewinde x Überwurfmutter ermöglicht eine dichte und sichere Installation.

Technische Vorteile & Eigenschaften:

- Flexibel ausziehbar: Einstellbare Länge von 75 bis 130 mm.
- Hochwertiger Edelstahl: Rohr aus AISI 316L, Verschraubung aus AISI 304.
- Flachdichtender Anschluss: Außengewinde x Überwurfmutter für sichere Verbindungen.
- Hohe Temperaturbeständigkeit: Geeignet für Temperaturen bis 110°C.
- Vielseitig einsetzbar: Perfekt für Speicher, Kessel & Ausdehnungsgefäße.

Technische Details:

• Material Rohr: Edelstahl AISI 316L

• Material Verschraubung: Edelstahl AISI 304

• Gewindeanschluss: 1" Außengewinde x 1" Überwurfmutter

• Länge: 75 - 130 mm

• Max. Betriebsdruck: 3 bar

• Max. Betriebstemperatur: 110°C

Formbeständig: JaNennweite: DN 25 (1")

• Inklusive Dichtung: Ja

Einsatzbereiche & Anwendungen:

Der Edelstahlwellschlauch 1" eignet sich ideal für:

- Anschluss von Warmwasserspeichern & Heizkesseln
- Verbindung von Ausdehnungsgefäßen in Heizungsanlagen
- Flexible Leitungsverbindungen in Industrie & Sanitärtechnik
- Einsatz in korrosionsanfälligen Umgebungen
- Druckleitungen mit einer Belastung bis 3 bar

Dank seiner hervorragenden Materialqualität, der flexiblen Längeneinstellung und der einfachen Installation ist dieser Edelstahlwellschlauch eine perfekte Wahl für professionelle und langlebige Installationen. Zuverlässigkeit und Sicherheit in jeder Anwendung!