

Geberit Mepla Anschlusswinkel 26 x 3 mm - 3/4" IG L: 52 mm

<https://www.schwarte-shop.de/geberit-mepla-anschlusswinkel-26-x-3-mm-3-4-ig-l-52-mm>



Artikelnummer: 10558

€ 17,36

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Geberit Mepla Anschlusswinkel 26 x 3 mm - 3/4" IG L: 52 mm

Der **Geberit Mepla Anschlusswinkel 26 x 3 mm - 3/4" IG L: 52 mm – Modell 603.294.00.5** ist ein hochwertiges Pressfitting für **Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftinstallationen**. Der **Fittingkörper aus Rotguss** gewährleistet eine **hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit**, insbesondere in Trinkwasseranwendungen. Die Kombination aus **Mepla-Pressverbindung und 3/4" Innengewinde (IG)** ermöglicht eine **sichere und flexible Verbindung** mit weiteren Rohrsystemen. Das Pressfitting ist **DVGW-zertifiziert** und kompatibel mit dem **Geberit Mepla Presssystem**.

Technische Vorteile & Eigenschaften:

- **Robuster Rotguss-Fitting:** Höchste Korrosionsbeständigkeit für Trinkwasseranwendungen.
- **Präziser 90°-Winkel:** Optimale Platznutzung in Installationen.
- **Sichere Pressverbindung:** Mit Mepla-Presskontur für dauerhafte Dichtigkeit.
- **Einsatzbereich:** Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftsysteme.
- **Zertifizierung:** DVGW-geprüft, für Trinkwasser zugelassen.

Technische Details:

- **Hersteller:** Geberit
- **Modell:** 603.294.00.5
- **Abmessung:** 26 x 3 mm - 3/4" IG
- **Verbindung:** Pressverbindung mit Innengewinde
- **Material:** Rotguss (hochbeständig gegen Korrosion)
- **Betriebstemperatur:** Max. 95 °C
- **Betriebsdruck:** Max. 10 bar

- **Zertifizierung:** DVGW, für Trinkwasser zugelassen
- **Kompatibilität:** Geberit Mepla Presssystem

Einsatzbereiche & Anwendungen:

Der **Geberit Mepla Anschlusswinkel 26 x 3 mm - 3/4" IG** eignet sich ideal für:

- **Trinkwasserinstallationen** in Wohn- und Gewerbegebäuden.
- **Heizungsanlagen** mit korrosionsbeständigen Verbindungen.
- **Druckluftsysteme** mit langlebiger Dichtheit.
- **Verteilleitungen** mit sicherer Winkelverbindung.
- **Sanitärinstallationen** mit robuster Innengewindeverbindung.

Dank seiner **stabilen Bauweise**, der **DVGW-Zertifizierung** und der **einfachen Verarbeitung mit Mepla-Presswerkzeugen** ist dieser Anschlusswinkel die perfekte Lösung für professionelle Installationen. **Zuverlässig, langlebig und trinkwassergeeignet!**