

## Geberit Mepla Doppelanschlusswinkel 20 x 2,5 mm - 1/2" IG

<https://www.schwarte-shop.de/geberit-mepla-doppelanschlusswinkel-20-x-2-5-mm-1-2-ig>



Artikelnummer: 10560

€ 30,06

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

### Produktbeschreibung

### Geberit Mepla Doppelanschlusswinkel 20 x 2,5 mm - 1/2" IG

Der **Geberit Mepla Doppelanschlusswinkel 20 x 2,5 mm - 1/2" IG – Modell 602.273.00.5** ist ein hochwertiges Pressfitting für **Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftinstallationen**. Dank seines **Fittingkörpers aus Rotguss** bietet er eine herausragende **Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit**. Mit seinen **zwei Pressanschlüssen und einem 1/2" Innengewinde (IG)** ermöglicht der Doppelanschlusswinkel eine sichere und platzsparende Verbindung für **gleichzeitige Versorgungsleitungen**. Das Pressfitting ist **DVGW-zertifiziert** und vollständig kompatibel mit dem **Geberit Mepla Presssystem**.

### Technische Vorteile & Eigenschaften:

- **Doppelanschluss:** Zwei Pressanschlüsse mit 1/2" Innengewinde.
- **Hochwertiges Material:** Rotguss für maximale Korrosionsbeständigkeit.
- **Sichere Pressverbindung:** Mit Mepla-Presskontur für dauerhafte Dichtigkeit.
- **Einsatzbereich:** Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftsysteme.
- **Zertifizierung:** DVGW-geprüft, für Trinkwasser zugelassen.

### Technische Details:

- **Hersteller:** Geberit
- **Modell:** 602.273.00.5
- **Abmessung:** 20 x 2,5 mm - 1/2" IG
- **Verbindung:** Doppelanschluss mit Innengewinde
- **Material:** Rotguss (hochbeständig gegen Korrosion)
- **Betriebstemperatur:** Max. 95 °C
- **Betriebsdruck:** Max. 10 bar

- **Zertifizierung:** DVGW, für Trinkwasser zugelassen
- **Kompatibilität:** Geberit Mepla Presssystem

## **Einsatzbereiche & Anwendungen:**

Der **Geberit Mepla Doppelanschlusswinkel 20 x 2,5 mm - 1/2" IG** eignet sich ideal für:

- **Trinkwasserinstallationen** in Wohn- und Gewerbegebäuden.
- **Heizungsanlagen** mit zwei Versorgungsanschlüssen.
- **Druckluftsysteme** für langlebige Dichtheit.
- **Platzsparende Sanitärinstallationen** mit parallelen Leitungen.
- **Wandmontierte Armaturenanschlüsse** mit robuster Gewindeverbindung.

Dank seiner **stabilen Bauweise**, der **DVGW-Zertifizierung** und der **einfachen Verarbeitung mit Mepla-Presswerkzeugen** ist dieser Doppelanschlusswinkel die ideale Lösung für professionelle Installationen. **Zuverlässig, langlebig und trinkwassergeeignet!**