Geberit Mepla Kreuzungs-T-Stück mit Dämmbox 20 x 20 x 20 mm

https://www.schwarte-shop.de/geberit-mepla-kreuzungs-t-stueck-daemmbox-20-x-2-5-20-x-2-5-20-x-2-5-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **10622**

€ 42,33

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Geberit Mepla Kreuzungs-T-Stück mit Dämmbox 20 x 20 x 20 mm. Das Kreuzungs-T-Stück führt den Abzweig über die kreuzende Leitung hinweg; die Dämmbox isoliert die Kreuzungsstelle. Die mittlere Zahl ist der Abzweig.

Geberit-Nr.	612.319.00.5
Anschlüsse	drei Pressanschlüsse: Durchgang 20 mm, Abzweig 20 mm
Rohr	20 x 2,5 mm (Außendurchmesser x Wandstärke)
Werkstoff	Rotguss
Dichtung	O-Ring EPDM
Sicherheit	unverpresst undicht
Trinkwasser	0–70 °C bei 10 bar; kalt (0–20 °C) bis 16 bar
Heizung, Kühlung	0–80 °C bei 10 bar
Pressbacken	Geberit Mepla Pressbacke in passender Größe

Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen kalt und warm
- Heizungs- und Kühlwasser
- Regenwasser, Druckluft

Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, dann kalibrieren und entgraten.
2. Rohr bis zum Anschlag in den Pressanschluss schieben.
3. Mit der Mepla-Pressbacke in passender Größe verpressen.
4. Dichtheitsprüfung durchführen – unverpresste Verbindungen sind undicht und fallen dabei auf.

Wichtig

- Nur mit Geberit Mepla-Rohr verwenden.
- Die 70 °C für Trinkwasser sind Dauerbetrieb; 95 °C sind nur als Störfall zulässig (insgesamt 100 Stunden).

Alle Formstücke: Geberit Mepla.