Geberit Mepla Kupplung reduziert 26 x 16 mm

https://www.schwarte-shop.de/geberit-mepla-kupplung-reduziert-26-x-3-16-x-2-25-mm-623-650-00-5



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **10517**

€ 4,19

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Geberit Mepla Kupplung reduziert 26 x 16 mm. Die reduzierte Kupplung verbindet zwei Mepla-Rohre unterschiedlichen Durchmessers.

Geberit-Nr.	623.650.00.5
Anschlüsse	zwei Pressanschlüsse 26 und 16 mm
Rohr	26 x 3,0 mm, 16 x 2,25 mm (Außendurchmesser x Wandstärke)
Werkstoff	Kunststoff (PVDF)
Dichtung	O-Ring EPDM
Sicherheit	unverpresst undicht
Trinkwasser	0–70 °C bei 10 bar; kalt (0–20 °C) bis 16 bar
Heizung, Kühlung	0–80 °C bei 10 bar
Pressbacken	Geberit Mepla Pressbacke in passender Größe

Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen kalt und warm
- Heizungs- und Kühlwasser
- Regenwasser, Druckluft

Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, dann kalibrieren und entgraten.
2. Rohr bis zum Anschlag in den Pressanschluss schieben.
3. Mit der Mepla-Pressbacke in passender Größe verpressen.
4. Dichtheitsprüfung durchführen – unverpresste Verbindungen sind undicht und fallen dabei auf.

Wichtig

- Nur mit Geberit Mepla-Rohr verwenden.
- Die 70 °C für Trinkwasser sind Dauerbetrieb; 95 °C sind nur als Störfall zulässig (insgesamt 100 Stunden).

Alle Formstücke: Geberit Mepla.