# Geberit Mepla Systemrohr ML 50 x 4 mm, Stange 0,5 m

https://www.schwarte-shop.de/geberit-mepla-rohr-50-x-4-mm-dvgw-geprueft-stange-0-5-m



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **10684**

**€ 11,32**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**Geberit Mepla Systemrohr ML 50 x 4 mm, Stange 0,5 m.** Gerades Mehrschichtverbundrohr für Trinkwasser- und Heizungsleitungen – für sichtbar verlegte Leitungen und kurze Stücke.

| | |
|---|---|
| Rohr | 50 x 4 mm (Außendurchmesser x Wandstärke) |
| Innendurchmesser | 42 mm |
| Aufbau | Mehrschichtverbundrohr PE-RT II / Aluminium / PE-RT II, diffusionsdicht |
| Trinkwasser | 0–70 °C bei 10 bar; kalt (0–20 °C) bis 16 bar |
| Heizung, Kühlung | 0–80 °C bei 10 bar |
| Wärmeausdehnung | 0,026 mm je Meter und Grad |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,43 W/(m K) |
| Lieferform | Stange 0,5 m |

## Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, dann kalibrieren und entgraten.
2. Rohr bis zum Anschlag in den Pressanschluss des Mepla-Fittings schieben.
3. Mit der Mepla-Pressbacke in passender Größe verpressen und eine Dichtheitsprüfung durchführen.

**Wichtig**

- Nur mit Geberit Mepla-Fittingen verwenden – Verbundrohre anderer Hersteller sind nicht austauschbar.
- Die 70 °C für Trinkwasser gelten im Dauerbetrieb.

## Passend dazu

- Geberit Mepla Pressfittinge
- Rohrscheren zum Ablängen

Alle Rohre: Rohrleitungen.