# Geberit Mepla T-Stück reduziert 32 x 20 x 26 mm

https://www.schwarte-shop.de/geberit-mepla-t-stueck-reduziert-32-x-3-20-x-2-5-26-x-3-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **10542**

**€ 11,17**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**Geberit Mepla T-Stück reduziert 32 x 20 x 26 mm.** Die mittlere Zahl ist der Abzweig.

| | |
|---|---|
| Geberit-Nr. | 624.314.00.5 |
| Anschlüsse | drei Pressanschlüsse: Durchgang 32 und 26 mm, Abzweig 20 mm |
| Rohr | 32 x 3,0 mm, 20 x 2,5 mm, 26 x 3,0 mm (Außendurchmesser x Wandstärke) |
| Werkstoff | Kunststoff (PVDF) |
| Dichtung | O-Ring EPDM |
| Sicherheit | unverpresst undicht |
| Trinkwasser | 0–70 °C bei 10 bar; kalt (0–20 °C) bis 16 bar |
| Heizung, Kühlung | 0–80 °C bei 10 bar |
| Pressbacken | Geberit Mepla Pressbacke in passender Größe |

## Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen kalt und warm
- Heizungs- und Kühlwasser
- Regenwasser, Druckluft

## Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, dann kalibrieren und entgraten.
2. Rohr bis zum Anschlag in den Pressanschluss schieben.
3. Mit der Mepla-Pressbacke in passender Größe verpressen.
4. Dichtheitsprüfung durchführen – unverpresste Verbindungen sind undicht und fallen dabei auf.

**Wichtig**

- Nur mit Geberit Mepla-Rohr verwenden.
- Die 70 °C für Trinkwasser sind Dauerbetrieb; 95 °C sind nur als Störfall zulässig (insgesamt 100 Stunden).

Alle Formstücke: Geberit Mepla.