

Geberit Mepla Übergang mit AG 16 x 2,25 mm - 1/2"

<https://www.schwarte-shop.de/geberit-mepla-uebergang-ag-16-x-2-25-mm-1-2>

Artikelnummer: 10596



€ 6,34

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Geberit Mepla Übergang 16 x 2,25 mm - 1/2" AG

Der **Geberit Mepla Übergang 16 x 2,25 mm - 1/2" AG – Modell 601.535.00.5** ist ein hochwertiges Pressfitting für **Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftinstallationen**. Mit seinem **Fittingkörper aus Rotguss** bietet dieser Übergang eine **hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit**. Die Kombination aus **Mepla-Pressverbindung und 1/2" Außengewinde (AG)** ermöglicht eine sichere, zuverlässige und langlebige Verbindung mit weiteren Rohrsystemen oder Verschraubungen. Das Fitting ist **DVGW-zertifiziert** und kompatibel mit dem **Geberit Mepla Presssystem**.

Technische Vorteile & Eigenschaften:

- **Robuster Rotguss-Fitting:** Höchste Beständigkeit gegen Korrosion.
- **Sicherer Übergang:** 16 mm Pressverbindung mit 1/2" Außengewinde.
- **Schnelle & dichte Montage:** Mit Mepla-Presskontur für dauerhafte Dichtigkeit.
- **Einsatzbereich:** Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftsysteme.
- **Zertifizierung:** DVGW-geprüft, für Trinkwasser zugelassen.

Technische Details:

- **Hersteller:** Geberit
- **Modell:** 601.535.00.5
- **Abmessung:** 16 x 2,25 mm - 1/2" AG
- **Verbindung:** Pressverbindung mit Außengewinde
- **Material:** Rotguss (hochbeständig gegen Korrosion)
- **Betriebstemperatur:** Max. 95 °C
- **Betriebsdruck:** Max. 10 bar
- **Zertifizierung:** DVGW, für Trinkwasser zugelassen

- **Kompatibilität:** Geberit Mepla Presssystem

Einsatzbereiche & Anwendungen:

Der **Geberit Mepla Übergang 16 x 2,25 mm - 1/2" AG** eignet sich ideal für:

- **Trinkwasserinstallationen** in Wohn- und Gewerbegebäuden.
- **Heizungsanlagen** mit sicheren Gewindeanschlüssen.
- **Druckluftsysteme** für langlebige Dichtheit.
- **Sanitärinstallationen** mit robuster Außengewindeverbindung.
- **Übergänge zwischen Press- & Gewindeverbindungen** für flexible Installationen.

Dank seiner **stabilen Bauweise**, der **DVGW-Zertifizierung** und der **einfachen Verarbeitung mit Mepla-Presswerkzeugen** ist dieser Übergang die ideale Lösung für professionelle Installationen. **Zuverlässig, langlebig und trinkwassergeeignet!**