Geberit Mepla Übergang AG 40 mm x 1 1/2"

https://www.schwarte-shop.de/geberit-mepla-uebergang-ag-40-x-3-5-mm-1-1-2



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **10607**

€ 17,04

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Geberit Mepla Übergang AG 40 mm x 1 1/2". Der Übergang verbindet das Mepla-Rohr mit einem Bauteil mit Innengewinde – er wird eingeschraubt.

Geberit-Nr.	605.539.00.5
Anschlüsse	Pressanschluss 40 mm und Außengewinde 1 1/2"
Rohr	40 x 3,5 mm (Außendurchmesser x Wandstärke)
Werkstoff	Rotguss
Dichtung	O-Ring EPDM
Sicherheit	unverpresst undicht
Trinkwasser	0–70 °C bei 10 bar; kalt (0–20 °C) bis 16 bar
Heizung, Kühlung	0–80 °C bei 10 bar
Pressbacken	Geberit Mepla Pressbacke in passender Größe

Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen kalt und warm
- Heizungs- und Kühlwasser
- Regenwasser, Druckluft

Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, dann kalibrieren und entgraten.
2. Rohr bis zum Anschlag in den Pressanschluss schieben.
3. Gewinde zuerst herstellen, danach verpressen.
4. Dichtheitsprüfung durchführen – unverpresste Verbindungen sind undicht und fallen dabei auf.

Wichtig

- Nur mit Geberit Mepla-Rohr verwenden.
- Die 70 °C für Trinkwasser sind Dauerbetrieb; 95 °C sind nur als Störfall zulässig (insgesamt 100 Stunden).

Alle Formstücke: Geberit Mepla.