Geberit Mepla Verschraubung 20 mm x 1/2"

https://www.schwarte-shop.de/geberit-mepla-verschraubung-20-x-2-5-mm-1-2



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **10649**

€ 10,28

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Geberit Mepla Verschraubung 20 mm x 1/2". Die Verschraubung wird mit der Überwurfmutter auf ein Außengewinde geschraubt – lösbar, zum Beispiel an Verteilern, Pumpen oder Zählern.

Geberit-Nr.	602.582.00.5
Anschlüsse	Pressanschluss 20 mm und Überwurfmutter 1/2", flachdichtend
Rohr	20 x 2,5 mm (Außendurchmesser x Wandstärke)
Werkstoff	Rotguss
Dichtung	O-Ring EPDM
Sicherheit	unverpresst undicht
Trinkwasser	0–70 °C bei 10 bar; kalt (0–20 °C) bis 16 bar
Heizung, Kühlung	0–80 °C bei 10 bar
Pressbacken	Geberit Mepla Pressbacke in passender Größe

Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen kalt und warm
- Heizungs- und Kühlwasser
- Regenwasser, Druckluft

Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, dann kalibrieren und entgraten.
2. Rohr bis zum Anschlag in den Pressanschluss schieben.
3. Gewinde zuerst herstellen, danach verpressen.
4. Dichtheitsprüfung durchführen – unverpresste Verbindungen sind undicht und fallen dabei auf.

Wichtig

- Nur mit Geberit Mepla-Rohr verwenden.
- Die 70 °C für Trinkwasser sind Dauerbetrieb; 95 °C sind nur als Störfall zulässig (insgesamt 100 Stunden).

Alle Formstücke: Geberit Mepla.