Gebo Anbohrschelle 1/2" x 1/2" Typ ANB

https://www.schwarte-shop.de/gebo-anbohrschelle-1-2-x-1-2-typ-anb



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **17068**

€ 7,38

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Gebo Temperguss-Anbohrschelle ANB 1/2" × 1/2". Damit setzen Sie nachträglich einen Abzweig mit Innengewinde 1/2" auf ein bestehendes Stahlrohr 21,3 mm – Schelle aufsetzen, verschrauben, durch den Abgang anbohren. Das Rohr muss dafür nicht aufgetrennt werden.

Für Rohr	Stahlrohr Außen-Ø 21,3 mm (DN 15, 1/2") nach DIN EN 10255, DIN 2442, DIN EN 10220, ISO 65
Abgang	Innengewinde Rp 1/2" nach ISO 7/1
Werkstoffe	Ober- und Unterteil GGG40 (DIN EN 1563), galvanisch verzinkt · Inbusschrauben Stahl verzinkt, Festigkeit 8.8 · Manschette EPDM mit Loch, KTW-zugelassen
Druck / Temperatur	Wasser 10 bar bis 60 °C, 6 bar bis 90 °C · ölfreie Druckluft 10 bar bis 70 °C
Trinkwasser	bis 25 °C, Dichtung für Trinkwasser zugelassen
Abmessungen	Baulänge ca. 70 mm · Gewicht ca. 0,3 kg

Typische Einsätze

- zusätzlicher Abgang an einer Trinkwasserleitung
- zusätzlicher Abgang an einer Heizungsleitung

Wichtig

- Zum Anbohren eine Lochsäge verwenden, damit das Innengewinde des Abgangs nicht beschädigt wird.
- Nicht für Gas und Öl.

Montage

1. Rohr an der gewünschten Anbohrstelle reinigen.
2. Dichtmanschette um das Rohr legen und so drehen, dass ihr Loch genau an der Anbohrstelle liegt.
3. Oberteil mit dem Abgang so aufsetzen, dass sich Abgang und Loch in der Manschette decken.
4. Unterteil um die Manschette legen, Inbusschrauben eindrehen und über Kreuz anziehen.
5. Durch den Abgang mit geeignetem Werkzeug anbohren.

Welche Gebo-Schelle passt?

- **Kupferrohr 10–42 mm:** Messing-Dichtschelle MD
- **Stahl-Gewinderohr 1/2" bis 2":** Temperguss-Dichtschelle DS
- **nach Spannbereich, auch Guss-, Edelstahl- und Kunststoffrohr:** Unifix Mini, Middle und Maxi
- **nachträglicher Abzweig an Stahlrohr:** Anbohrschelle ANB