Gebo Dichtring aus EPDM DN40 (1 1/2") mit Trinkwasserzulassung

https://www.schwarte-shop.de/gebo-dichtring-epdm-dn40-1-1-2-trinkwasserzulassung



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **17132**

€ 9,52

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Gebo Dichtring aus EPDM DN 40 (1 1/2") für Rohr-Außen-Ø 48,3 mm. Gebo Klemmverbinder werden ab Werk mit einem Gummiformring aus NBR geliefert. Für Trinkwasser wird er gegen diesen Dichtring aus EPDM getauscht – damit sind die Temperguss-Klemmverbinder DVGW-konform für Trinkwasser.

Werkstoff	EPDM
Größe	DN 40 (1 1/2")
Für Rohr	Außen-Ø 48,3 mm
Abmessungen	außen 57 mm · innen 48 mm · Stärke 5 mm
Norm	DIN EN 681-1 (Elastomerleitlinie)
Zulassung	DVGW
Lieferumfang	1 Dichtring mit Kennzeichnungsaufkleber

Passt in

- Gebo Typ A und I: Übergangsverschraubungen – 1 Dichtring
- Gebo Typ EK: Endkappen – 1 Dichtring
- Gebo Typ WA: Winkel mit Außengewinde – 1 Dichtring
- Gebo Typ O, T und WO: Kupplungsstücke, T-Stücke, Winkel – je Klemmseite einer, also 2 Dichtringe

Wichtig

- Trinkwasser laut Gebo bis 25 °C.
- Nur für Wasser: In Heizöl- und Gasleitungen bleibt der NBR-Ring drin, EPDM ist nicht ölbeständig.
- Für die Flanschausführungen AF, IF, OF und TF (2 1/2" und 3") passt dieser Ring nicht.

Einbau

1. Überwurfmutter abschrauben und den NBR-Gummiformring herausnehmen.
2. EPDM-Dichtring in derselben Lage einsetzen, Klemmring und Vorlegering in der alten Reihenfolge wieder aufschieben.
3. Klemmverbinder wie gewohnt nach der Gebo-Anleitung montieren.
4. Kennzeichnungsaufkleber gut sichtbar an der Leitung anbringen – so ist später erkennbar, dass hier EPDM verbaut ist.