Gebo Messing Dichtschelle / Reparaturschelle 28 mm Typ MD für Kupferrohr

https://www.schwarte-shop.de/gebo-messing-dichtschelle-reparaturschelle-28-mm-typ-md-kupferrohr



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **17121**

€ 23,48

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Gebo Messing-Dichtschelle MD für Kupferrohr 28 mm. Die Reparaturschelle aus zwei Messing-Halbschalen mit Gummimanschette wird über die Schadstelle gesetzt und mit vier Inbusschrauben verspannt. So dichten Sie ein Loch, einen Riss oder eine poröse Stelle ab, ohne das Rohr aufzutrennen oder zu löten.

Für Rohr	Kupferrohr nach DIN EN 1057, Außen-Ø 28 mm (DN 25)
Auch für	Edelstahlrohr mit demselben Außendurchmesser
Werkstoff	Messing, Gummimanschette
Medium	Wasser
Druck	max. PN 10
Temperatur	Heizungswasser bis 90 °C · Trinkwasser bis 25 °C
Abmessungen	Baulänge ca. 70 mm · Gewicht ca. 0,256 kg

Wichtig

- Nur für Wasser – nicht für Gas, Öl oder Druckluft.
- Die Manschette muss die Schadstelle vollständig abdecken; bei langen Rissen reicht die Baulänge von ca. 70 mm eventuell nicht.

Montage

1. Rohr um die Schadstelle reinigen.
2. Gummimanschette um das Rohr legen, den Schlitz der Manschette auf die Seite gegenüber der Schadstelle drehen.
3. Beide Messing-Halbschalen aufsetzen und die Inbusschrauben eindrehen.
4. Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen, danach Dichtheit prüfen.

Welche Gebo-Schelle passt?

- **Kupferrohr 10–42 mm:** Messing-Dichtschelle MD
- **Stahl-Gewinderohr 1/2" bis 2":** Temperguss-Dichtschelle DS
- **nach Spannbereich, auch Guss-, Edelstahl- und Kunststoffrohr:** Unifix Mini, Middle und Maxi
- **nachträglicher Abzweig an Stahlrohr:** Anbohrschelle ANB