# Gebo Temperguss Dichtschelle 2"

https://www.schwarte-shop.de/gebo-temperguss-dichtschelle-2



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **17067**

**€ 38,34**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**Gebo Temperguss-Dichtschelle DS 2" für Stahlrohr 60,3 mm.** Der Klassiker zum Abdichten von Löchern, Rissen und porösen Stellen in Stahlrohrleitungen: Ober- und Unterteil aus Gusseisen werden mit einer EPDM-Manschette um das Rohr gelegt und verschraubt – ohne Schweißen, ohne Gewindeschneiden.

| | |
|---|---|
| Für Rohr | Stahlrohr Außen-Ø 60,3 mm (DN 50, 2") nach DIN EN 10255, DIN 2442, DIN EN 10220, ISO 65 |
| Werkstoffe | Ober- und Unterteil GGG40 (DIN EN 1563), galvanisch verzinkt · Inbusschrauben Stahl verzinkt, Festigkeit 8.8 · Manschette EPDM, KTW-zugelassen |
| Druck / Temperatur | Wasser 16 bar bis 60 °C, 6 bar bis 90 °C · ölfreie Druckluft 16 bar bis 70 °C |
| Trinkwasser | bis 25 °C, Dichtung für Trinkwasser zugelassen |
| Abmessungen | Baulänge ca. 134 mm · Höhe ca. 122 mm · Breite ca. 90 mm · Gewicht ca. 1,8 kg |

## Typische Einsätze

- Löcher durch mechanische Beschädigung in Wasserleitungen
- Korrosionslöcher in Wasserleitungen
- Risse nach Frostschäden
- ölfreie Druckluftleitungen
- im Kaltwasserbereich auch unter Putz (Druckprüfung erforderlich)

**Wichtig**

- Nicht für Gas und Öl.
- Unter Putz nur im Kaltwasserbereich und nur nach Druckprüfung.

## Montage

1. Rohr um die Schadstelle reinigen.
2. Dichtmanschette um das Rohr legen und den Schlitz auf die Seite gegenüber der Schadstelle drehen – die Schadstelle so großflächig wie möglich abdecken.
3. Unterteil und Oberteil auf die Manschette setzen.
4. Inbusschrauben eindrehen und mit dem Inbusschlüssel über Kreuz anziehen.

## Welche Gebo-Schelle passt?

- **Kupferrohr 10–42 mm:** Messing-Dichtschelle MD
- **Stahl-Gewinderohr 1/2" bis 2":** Temperguss-Dichtschelle DS
- **nach Spannbereich, auch Guss-, Edelstahl- und Kunststoffrohr:** Unifix Mini, Middle und Maxi
- **nachträglicher Abzweig an Stahlrohr:** Anbohrschelle ANB