Gebo Temperguss Dichtschelle 3/4"

https://www.schwarte-shop.de/gebo-temperguss-dichtschelle-3-4



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **17063**

€ 27,89

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Gebo Temperguss-Dichtschelle DS 3/4" für Stahlrohr 26,9 mm. Der Klassiker zum Abdichten von Löchern, Rissen und porösen Stellen in Stahlrohrleitungen: Ober- und Unterteil aus Gusseisen werden mit einer EPDM-Manschette um das Rohr gelegt und verschraubt – ohne Schweißen, ohne Gewindeschneiden.

Für Rohr	Stahlrohr Außen-Ø 26,9 mm (DN 20, 3/4") nach DIN EN 10255, DIN 2442, DIN EN 10220, ISO 65
Werkstoffe	Ober- und Unterteil GGG40 (DIN EN 1563), galvanisch verzinkt · Inbusschrauben Stahl verzinkt, Festigkeit 8.8 · Manschette EPDM, KTW-zugelassen
Druck / Temperatur	Wasser 16 bar bis 60 °C, 6 bar bis 90 °C · ölfreie Druckluft 16 bar bis 70 °C
Trinkwasser	bis 25 °C, Dichtung für Trinkwasser zugelassen
Abmessungen	Baulänge ca. 134 mm · Höhe ca. 88 mm · Breite ca. 50 mm · Gewicht ca. 1,1 kg

Typische Einsätze

- Löcher durch mechanische Beschädigung in Wasserleitungen
- Korrosionslöcher in Wasserleitungen
- Risse nach Frostschäden
- ölfreie Druckluftleitungen
- im Kaltwasserbereich auch unter Putz (Druckprüfung erforderlich)

Wichtig

- Nicht für Gas und Öl.
- Unter Putz nur im Kaltwasserbereich und nur nach Druckprüfung.

Montage

1. Rohr um die Schadstelle reinigen.
2. Dichtmanschette um das Rohr legen und den Schlitz auf die Seite gegenüber der Schadstelle drehen – die Schadstelle so großflächig wie möglich abdecken.
3. Unterteil und Oberteil auf die Manschette setzen.
4. Inbusschrauben eindrehen und mit dem Inbusschlüssel über Kreuz anziehen.

Welche Gebo-Schelle passt?

- **Kupferrohr 10–42 mm:** Messing-Dichtschelle MD
- **Stahl-Gewinderohr 1/2" bis 2":** Temperguss-Dichtschelle DS
- **nach Spannbereich, auch Guss-, Edelstahl- und Kunststoffrohr:** Unifix Mini, Middle und Maxi
- **nachträglicher Abzweig an Stahlrohr:** Anbohrschelle ANB