

Gebo Unifix Typ Maxi Dichtband 118-128 mm L=300

<https://www.schwarte-shop.de/gebo-unifix-typ-maxi-dichtband-118-128-mm-l300>



Artikelnummer: 17099

€ 170,57

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-4 Monate

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Gebo Unifix Maxi Dichtband 118-128 mm (Baulänge: 300 mm)

Gebo Unifix Maxi Dichtband als Problemlöser für die einfache und schnelle Rohrabdichtung. Geeignet zum Abdichten bzw. Verbinden von wasser- und gasführenden Leitungen geeignet. (Achtung: nur für gasführende Leitungen außerhalb von Gebäuden). Die Gebo Edelstahl dichtbänder sind aus 100% Edelstahl 1.4301 (V2A) ähnlich AISI 404 und sind geeignet für dauerhafte und schneller Reparatur an gerissenen, gebrochenen oder porösen Rohrleitungen. Für Anwendungsbereiche, die eine höhere allgemeine Beständigkeit erforderlich machen (Kläranlagen, chemische Industrie, erhöhte Chloridgehalte) bieten wir die Maxi auch in V4A-Edelstahlqualität. Die Schweißarbeiten werden bei der Fertigung von Robotern vollzogen, um eine durchgängige Präzision und Qualität zu gewährleisten (Schweißung gemäß EN15614-1). Nach dem Schweißvorgang werden die Reparaturschellen zum Zwecke des Korrosionsschutzes passiviert. Die Bolzen sind an der Schelle angeschweißt, so dass nur die Edelstahlbrücke beweglich ist. Es ist also zu keiner Zeit während des Einbaus nötig, Elemente der Edelstahl dichtbänder auszubauen. Somit können während des Einbaus auch keine Einzelteile verloren gehen. Alle Produkte sind standardmäßig mit EPDM Dichtungen für Wasser (KTW zugelassen) ausgestattet.

Gebo Dichtschellen sind geeignet für:

- Stahlrohr
- Gussrohr
- duktiles Gussrohr
- Faserzementrohr
- PE-Rohr (kaltwasser)
- PVC-Rohr (kaltwasser)

Druckstufen:

Die zulässigen Druckstufen variieren in Abhängigkeit von Rohrart, Rohraussendurchmesser, Beschädigung und der

Verwendung ein- oder mehrteiliger Dichtbänder.
Die Richtwerte können Sie den Datenblättern entnehmen.

Temperaturen:

- Wasser bis 90°C
- Gas -5°C bis +50°C

Wissenswertes zu den Unifix Maxi Dichtschellen:

- Die Bolzen sind teflonbeschichtet und damit ist eine lebenslange Haltbarkeit garantiert.
- Der Spannungsbereich wird in das Dichtband eingepreßt und ist somit noch viele Jahre nach dem Einbau im Boden sichtbar.
- Die Dichtungen haben eine wabenförmige Struktur und sind an den Enden abgeschrägt.
- Die Gewindemuttern sind gelb passiviert und garantieren Leichtgängigkeit.
- Dauernde Tests garantieren die Qualität.