

Gebo Unifix Typ Middle Dichtschele 48-52 mm

<https://www.schwarte-shop.de/gebo-unifix-typ-middle-dichtschele-48-52-mm>



Artikelnummer: 17083

€ 43,45

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Gebo Unifix Middle Dichtband 48-52 mm

Gebo Unifix Middle Dichtschele als Problemlöser für die einfache und schnelle Rohrabdichtung. Geeignet zum Abdichten von Löchern, Rissen und porösen Stellen in wasserführenden und gasführenden Leitungen (Achtung: nur für gasführende Leitungen außerhalb von Gebäuden) mit glatter Oberfläche.

Gebo Dichtschellen sind geeignet für:

- Stahlrohr
- Kupferrohr
- Edelstahlrohr
- Siederohr
- Gussrohr
- duktiles Gussrohr
- Faserzementrohr

- PE-Rohr (nur für die kurzfristige Reparatur, kaltwasser)
- PVC-Rohr (nur für die kurzfristige Reparatur, kaltwasser)

Druckstufen:

- Wasser PN 16
- Gas PN 4

Temperaturen:

- Wasser bis 90°C
- Gas -5°C bis +50°C

Wissenswertes zu den Unifix Middle Dichtschellen:

- Vollflächig verklebte Dichtmanschette
- Gewindebolzen mit Gewindeschutzkappen und blauer Teflonbeschichtung
- Dichtband, Gewindebolzen und Brücke sind aus Edelstahl 1.4301 (V2A) ähnlich AISI 304
- Dichtmanschette aus EPDM für Wasser (KTW) oder NBR für Gas (DIN DVGW) zugelassen