Gebo Unifix Typ Middle Dichtschelle 58-65 mm

https://www.schwarte-shop.de/gebo-unifix-typ-middle-dichtschelle-58-65-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **17084**

€ 43,79

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Gebo Unifix Middle, Spannbereich 58-65 mm, Baulänge 100 mm. Die Edelstahl-Dichtschelle mit einem Gewindebolzen dichtet Löcher, Risse und poröse Stellen auch an Guss-, duktilen Guss- und Faserzementrohren ab. Die Easygrip-Kerben an den Seitenstegen erleichtern das Schließen mit einem Maulschlüssel.

Spannbereich	Rohraußen-Ø 58-65 mm
Baulänge	100 mm, ein Gewindebolzen
Werkstoffe	Dichtband, Brücke und Gewindebolzen Edelstahl 1.4301 (V2A) · Bolzen teflonbeschichtet mit Gewindeschutzkappen · Manschette EPDM, KTW-zugelassen, vollflächig verklebt
Medium	Wasser (EPDM-Dichtung)
Druck / Temperatur	Wasser PN 16 · bis 90 °C
Für Rohr	Stahl-, Siede-, Edelstahl-, Kupfer-, Guss-, duktiles Guss- und Faserzementrohr mit glatter Oberfläche
Kurzfristig	PE- und PVC-Rohr, nur Kaltwasser

Wichtig

- Messen Sie den Rohraußendurchmesser vorher nach – er muss im Spannbereich 58-65 mm liegen.
- Diese Ausführung hat eine EPDM-Dichtung für Wasser. Für Gas (nur außerhalb von Gebäuden) ist eine NBR-Dichtung nötig – bitte bei uns anfragen.
- Auf Kunststoffrohr nur als kurzfristige Reparatur im Kaltwasserbereich.

Montage

1. Rohr um die Schadstelle reinigen, Manschette und Rohr mit Seifenwasser anfeuchten.

2. Mutter bis zur Gewindeschutzkappe zurückdrehen, Brücke hochziehen und die Schelle über das Rohr setzen.
3. Brücke einhaken – dabei hilft ein Maulschlüssel in der Easygrip-Kerbe – und die Mutter von Hand andrehen.
4. Darauf achten, dass die Manschette sauber anliegt und die Schadstelle großzügig abdeckt.
5. Mutter gleichmäßig festziehen, nach 15–20 Minuten nachziehen und eine Druckprüfung durchführen.

Welche Gebo-Schelle passt?

- **Kupferrohr 10–42 mm:** Messing-Dichtschelle MD
- **Stahl-Gewinderohr 1/2" bis 2":** Temperguss-Dichtschelle DS
- **nach Spannbereich, auch Guss-, Edelstahl- und Kunststoffrohr:** Unifix Mini, Middle und Maxi
- **nachträglicher Abzweig an Stahlrohr:** Anbohrschelle ANB