Gebo Unifix Typ Mini Dichtband 33-37 mm

https://www.schwarte-shop.de/gebo-unifix-typ-mini-dichtband-33-37-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **17075**

€ 16,19

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Gebo Unifix Mini, Spannbereich 33-37 mm, Baulänge 60 mm. Das schmale Dichtband aus Edelstahl mit einem Gewindebolzen ist für enge Einbausituationen gemacht: 7 mm Platz um das Rohr reichen. Die EPDM-Manschette mit Wabenstruktur gleicht Unebenheiten am Rohr aus.

Spannbereich	Rohraußen-Ø 33-37 mm
Baulänge	60 mm, ein Gewindebolzen
Werkstoffe	Dichtband, Brücke und Gewindebolzen Edelstahl · Manschette EPDM, KTW-zugelassen, vollflächig verklebt
Medium	Wasser
Druck / Temperatur	PN 10 · bis 90 °C
Für Rohr	Stahl-, Siede-, Edelstahl- und Kupferrohr mit glatter Oberfläche
Kurzfristig	PE-, PVC- und Kunststoffverbundrohr, nur Kaltwasser

Wichtig

- Messen Sie den Rohraußendurchmesser vorher nach – er muss im Spannbereich 33-37 mm liegen.
- Nur für Wasser, nicht für Gas.
- Auf Kunststoffrohr nur als kurzfristige Reparatur im Kaltwasserbereich.

Montage

1. Rohr um die Schadstelle reinigen, Manschette und Rohr mit Seifenlauge anfeuchten.
2. Mutter bis zum Gewindeende zurückdrehen, Edelstahlbrücke hochziehen und das Band öffnen.
3. Band um das Rohr biegen und die Brücke wieder einhaken. Die Manschette muss auf jeder Seite mindestens 2 cm

über die Schadstelle hinausreichen.
4. Mutter mit 20 Nm anziehen, nach 15–20 Minuten nochmals mit 20 Nm nachziehen.
5. Danach eine Druckprüfung durchführen.

Tipp: Das Band lässt sich auch neben der Schadstelle montieren und danach über die Stelle schieben.

Welche Gebo-Schelle passt?

- **Kupferrohr 10–42 mm:** Messing-Dichtschelle MD
- **Stahl-Gewinderohr 1/2" bis 2":** Temperguss-Dichtschelle DS
- **nach Spannbereich, auch Guss-, Edelstahl- und Kunststoffrohr:** Unifix Mini, Middle und Maxi
- **nachträglicher Abzweig an Stahlrohr:** Anbohrschelle ANB